LEADER IN INDUSTRIAL TOOLS & EQUIPMENT

# Technical sheet



**Extincteur - Extincteur E6A15 EVF - Feux de cuisson - avec support**

Marque: DESAUTEL

Ref Product: wire:0131030L

Ref Mcmining: EXT6WA-DES0131030L

| | |
|---|---|
| **Corps** | En tôle d'acier de haute qualité, épaisseur 20/10 mm, il est constitué d'une virole et de deux emboutis. Après épreuve hydraulique, préparation de surface par grenaillage interne et externe.<br><br>Protection interne : en poudre époxy polymérisée à 200°C.<br><br>Protection extérieure : par deux couches de revêtement thermodurcissable, une couche primer en poudre époxy zinc, une couche de finition en poudre polyester rouge, l'ensemble polymérisé au four à 200°C. |
| **Organe de mise en fonctionnement** | Entièrement métallique, protégé par un revêtement anticorrosion par peinture électrolytique cataphorèse noire. Poignée de percussion avec habillage ergonomique. Goupille de sécurité et scellé évitant tout déclenchement intempestif. |
| **Organe de projection** | Ensemble équipé d'un raccord tournant ; il est composé d'un tuyau, d'une soufflette avec prise en main ergonomique et d\'une lance pulvérisatrice isolante en polyamide. La longueur totale de l'ensemble est de 1020 mm. |
| **Agent extincteur** | Eau + additif AFFF haute performance - 6 L. |
| **Gaz propulseur** | CO2, cartouche 60 g |
| **Temperature d&#8217utilisation** | + 5° + 60°C. |
| **Utilisation en présence de courant électrique** | L'extincteur E6A15 EVF a subi avec succès les tests diélectriques à 35000 volts.<br>La pulvérisation en fines gouttelettes distinctes rend l'eau et son additif non conducteur d'électricité sur tension inférieure à 1000 volts.<br>Il conviendra cependant de couper la source d'énergie en cas de départ de feu. |
| **Dimension et poids** | Hauteur : 630 mm - Largeur : 240 mm - Profondeur : 180 mm. Poids : 12 kg. |
| **Certification** | - CE.PED.B.UDM 023.02.FRA<br>- Certification NF-EN3-7<br>PERFORMANCES FOYERS TYPES<br>- 13A - 144B 75F |
| | **Made in FRANCE** |
| **Marque** | **DESAUTEL** |