LEADER IN INDUSTRIAL TOOLS & EQUIPMENT

Technical sheet



Tuyau souple de refoulement TOPFLEX - diam: 110 mm - Long: 20 m

Marque: DESAUTEL

Ref Product: wire:0999379

Ref Mcmining: EXTTUY-DES0999379

Spécification	Le tuyau TOPFLEX est contexturé par des fibres polyester. Revêtement interne : caoutchouc synthétique haute qualité (EPDM) vulcanisé par vapeur d'eau. Durant la vulcanisation, le caoutchouc pénètre complètement la structure ondulante de la gaine. Très lisse pour limiter les pertes de charge. Revêtement externe : sans Souple et léger, ce tuyau est très maniable. Après utilisation, laver et enrouler le tuyau, aucun séchage n'est nécessaire. Tuyau économique
Dimension et poids	Diam : 110 mm - Longueur : 20 m Dimension : 512mm x 180mm Poids : 14 Kg
Accessoires	demi-raccord alu DSP
Pression de service maxi	10 Bar
Pression d'épreuve	25 Bar
Pression de non éclatement	30 Bar.
Température limite d'utilisation	comprise entre – 15° C et + 60° C.
Certification	NF S 61112
	Made in FRANCE
Marque	**DESAUTEL**