Technical sheet



Disjoncteur 20A Model DP20

Marque: DEBFLEX

Ref Product: wire:707042

Ref Mcmining: EL707042DEBFLEX

Spécifications techniques
Disjoncteur 20A Référence : 707042
Model DP20
Certification: EN 60898, NF, CE
DESCRIPTION : Disjoncteur magnétothermique pour la commande, la protection et le sectionnement des circuits électriques.
Â
Caractéristiques techniques :Â
Tension dâ€™emploi assignée Ue : (V) : 230 V
Courant assigné In : (A) : 20A
Fréquence assignée : (Hz) : 50 Hz
Nature du courant : : Alternatif
Nombre total de pôles : : 1 + N
Nombre de pôles protégés : : 1
Tension dâ€™isolement assignée Ui : (V) : 250 V
Tension assignée de tenue aux chocs Uimp : (V) : 4000 V
Caractéristique de déclenchement instantané : : Type C
Température de calibration de référence : (°C) : 30
Pouvoir de coupure assigné Icn : (A) : 3000 A
Pouvoir de coupure et de fermeture sur un pôle séparément Icn1 : (A) : 3000 A
Mode de déclenchement : Magnétothermique
Classe de limitation dâ€™énergie (I2t) : : 1
Distance de grille (essais de court-circuit) : : 55mm
Type de protection contre les influences externes : : Fermé
Degré de protection : : IP20
Méthode de montage : : sur rail
Type de bornes : : A vis
Diamètre des vis des bornes : : 5 mm
Nature du métal des bornes : : Acier Zingue
Plan de câblage : Oui