Technical sheet



Interrupteur Différentiel 63A type AC

Marque: DEBFLEX

Ref Product: wire:707492

Ref Mcmining: EL707492DEBFLEX

Spécifications techniques
Interrupteur Différentiel 63A type AC Référence : 707 492
Certification: EN 60898, NF, CE
DESCRIPTION : Interrupteurs différentiels à coupure pleinement apparente pour la commande et le sectionnement des circuits électriques, la protection des personnes contre les contacts directs et indirects, et la protection des installations contre les défauts dâ€™isolement.
Â
Caractéristiques techniques :Â
Tension dâ€™emploi assignée Ue : (V) : 230 V
Courant assigné In : (A) : 63A
Courant différentiel de fonctionnement assigné : 30mA
Type : AC
Fréquence assignée : (Hz) : 50 Hz
Nature du courant : : Alternatif
Nombre total de pôles : : 2
Tension dâ€™isolement assignée Ui : (V) : 250 V
Tension assignée de tenue aux chocs Uimp : (V) : 4000 V
Température dâ€™utilisation: (°C) : 0
Pouvoir de fermeture et de coupure assigné Im : (A) : 630 A
Pouvoir de fermeture et de coupure différentiel assigné I?m : (A) : 630 A
Courant conditionnel de court-circuit assigné Inc : (A) : 3000 A
Courant différentiel conditionnel de court-circuit assigné I?c : (A) : 3000A
Type de protection contre les influences externes : : Ouvert
Degré de protection : : IP20
Méthode de montage : : sur rail
Type de bornes : : A vis
Diamètre des vis des bornes : : 5 mm
Dispositif de protection contre les courts-circuits : Fusible
Mode de commande : A manette
Plan de câblage : Oui