LEADER IN INDUSTRIAL TOOLS & EQUIPMENT

Technical sheet



HAND HELD PETROL SAW Norton Clipper - DIAMOND DISC MULTIUSE- CP512-300

Marque: NORTON

Ref Product: wire:70184647558

Ref Mcmining: NOR70184647558

Description
Norton Clipper apporte une nouvelle solution pour le choix dâ€™une découpeuse thermique. De la puissance pour une coupe facile et rapide, -Démarrage facile -Robustesse -Performance -Facilité dâ€™utilisation et dâ€™entretien -Meilleure Ergonomie -Réduction des vibrations, des émissions de poussière et du bruit Le carter de disque en magnesium améliore la sécurité et réduit le poids. La poignée ergonomique est idéalement placée en arrière pour un équilibre parfait de la machine en coupe. .
Applications
Béton et produits béton Agglo, Béton, Béton armé, Béton cellulaire, Bordures de trottoir, Briques de parement, Briques réfractaires, Dalles et plaques trottoir, G Tuiles béton, Tuiles terre cuite, Tuyaux béton. Usage Universel â€“ matériaux de Construction Agglo, Béton cellulaire, Bordures de trottoir, Briques creuses, D Pierres tendres, Poroton, Silicocalcaire, Tuiles béton, Tuiles terre cuite, Tuyaux béton
DONNES TECHNIQUES
Diamètre max. (mm)
Profondeur de coupe max. (mm)
Alésage (mm)
Diamètre des flasques (mm)
Positionnement de coupe
Vitesse de rotation de l’arbre (tr/min)
Type de roulements
Courroie dâ€™entrainement du disque
Moteur
Puissance maximale (kW)
Régime maximal autorisé (tr/min)
Démarrage
Filtration
Contrôle par Carburateur electoniqueavec starter automatique
Contenance du réservoir carburant(l)
Contenance du réservoir huile (l)
Niveau de pression acoustique LPeq (EN ISO 19432 Annex B) dB(A)
Niveau sonore LPeq (EN ISO 19432 Annex B) dB(A)
Accélération de vibration ahv,eqÂ EN ISO 19432 Annex C)poignée arrière / poignée de maintien m/s2
Poids net (kg)
Hauteur (mm)
Longueur (mm)
Largeur (mm)