LEADER IN INDUSTRIAL TOOLS & EQUIPMENT

Technical sheet



Gloves - CARVER â€“ CUT PROTECTION

Marque: COFRA

Ref Product: wire:G085

Ref Mcmining: GANG085-------

Propriétés

- Gant réalisé avec le nouveau fil NEXTOFIL qui garantit une protection mécanique maximale conformément à la Norme EN 388
- Doublure sans fibres de verre
- Dextérité maximale et résistance à la coupure
- Légèreté et respirabilité élevées

Couleur: gris / gris
Tailles: 6 – 11



Matériel

Paume: polyuréthane
Doublure: HDPE polyéthylène, **NEXTOFIL**, Polyester, Nylon, élasthanne

NEXTOFIL: Matériau nouvelle génération sans fibre de verre créé par Cofra. Il garantit une bonne flexibilité et hautes performances mécaniques. Son diamètre mince favorise l\'entrelacement avec d\'autres fils permettant d\'obtenir des doublures très résistantes, sans que la fléxibilité et la souplesse soient compromises.



Domaine d’emploi
- industrie du verre, manipulation de tôles, manipulation d’objets tranchants, bâtiment, industrie mécanique

Normes

EN 420/03 Dexterité 5 1 - 5
EN 340/03 par 4.1 (EN 1413) Détermination du pH 7,05 3.5 < pH < 9.5
EN 340/03 par 4.2 (prEN 14362-1) Recherche des amines





SPECIFICATION TECHNIQUES DE SECURITE

méthode d\'essai	description	résultat obtenu	Réquisition minimum / range
EN 420/03	Dexterité	5	1 - 5
EN 340/03 par 4.1 (EN 1413)	Détermination du pH	7,05	3.5 < pH < 9.5
EN 340/03 par 4.2 (prEN 14362-1)	Recherche des amines aromatiques et cancérogènes	0	[ppm] < 30 [ppm]
EN 388/03 par 6.1	Résistance à l\'abrasion	4	1 - 4
EN 388/03 par 6.2	Résistance à la coupure par lame	5	1 - 5
EN 388/03 par 6.3	Résistance à la déchirure	4	1 – 4
EN 388/03 par 6.4	Résistance à la perforation	4	1 – 4

SIZE	REF MC MINING
08	GANG085-08SINGER
09	GANG085-09COFRA