Mc MINING GROUPE PICHORI Quality First

LEADER IN INDUSTRIAL TOOLS & EQUIPMENT

Technical sheet



Gloves - TUNDRA - Anti-froid

Marque: COFRA

Ref Product: wire:G114

Ref Mcmining: GANG114--------

Propriétés

- Gant conçu pour les travaux dans les chambres frigorifiques
- Egalement idéal pour des travaux à l'extérieur en garantissant protection contre les intempéries telles que la neige, le vent, l'humidité et le froid
- Tissu water resistant et anti-vent
- Paume en PVC à texture anti-glissement pour l'emploi dans des milieux soit sèches soit mouillés.
Le matériau garantit flexibilité et résistance optimale à la rupture même avec des basses températures
- Rembourrage entièrement en 3M™ THINSULATE™
Insulation (qualité supérieure Extra Warmth, 100 g/m2), grâce à des épaisseurs réduites elle garantit le meilleur isolament thermique et une grande liberté de
mouvements
- Poignet tricot très long, pour empêcher la pénétration d'air froid*
- Les gants sont conformes au Règlement CE n.1935/2004 ("Matériaux et objets déstinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires") et spécifiquement au Règlement UE n. 10/2011 ("Matériaux et objets en matière plastique déstinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires"), en garantissant soit la sécurité des matériaux employés soit la protection contre la migration de substances vers les denrées alimentaires**
- Conformité à la norme REACH pour toutes les parties du gant
- Nettoyable (résistance demontrée à 5 cycles de lavage***)

Couleur: navy / noir
Tailles: 7 - 11

Matériel

Paume: PVC
Dos: Tissu polyester
Doublure: Polyester
Rembourrage: 3M™ **THINSULATE™**
Insulation (100 g/m2)
Manchette: Polyester



CONSEILLE POUR LES MILIEUX DE TRAVAIL OU LA TEMPERATURE ARRIVE JUSQU'A -30 °C AUSSI PENDANT DES INTEMPERIES ET DE FAÇON CONTINUE



Water Resistant

THINSULATE™: **Gant TUNDRA est realisés avec rembourrage 100% polyester THINSULATE™ Insulation. Plus chaud par rapport aux courants rembourrages du même poids, très respirant, il n'absorbe pas l'humidité, l'isolation thermique reste constante aussi lors de la compression et de plusieurs lavages et il assure une grande liberté de mouvement grâce à son petit épaisseur.**

Domaine d'emploi

- Chambres frigorifiques, manipulation de poisson et de fruits et légumes, manipulation chez les entrepôts, chargement et déchargement à l'extérieur par temps froids, travaux à l'extérieur pendant neige et intémperies

Normes

CAT II
EN420/10
EN 388/03
EN 511/06
Dexterity 3



SPECIFICATION TECHNIQUES DE SECURITE

méthode d\'essai	description	résultat obtenu	Réquisition minimum / range
EN 420/03	Dexterité	3	
EN 340/03 par 4.1 (EN 1413)	Paume: Détermination du pH	6,85	3.5 < pH < 9.5
EN 340/03 par 4.1 (EN 1413)	Dos: Détermination du pH	7,05	3.5 < pH < 9.5
EN 340/03 par 4.1 (EN 1413)	Manchette: Détermination du pH	7,10	3.5 < pH < 9.5
EN 340/03 par 4.1 (EN 1413)	Doublure: Détermination du pH	7	3.5 < pH < 9.5
EN 340/03 par 4.2 (prEN 14362-1)	Recherche des amines aromatiques et cancérogènes – Paume, Dos, Manchette, Doublure	0	[ppm] < 30 [ppm]
EN 388/03 par 6.1	Résistance à l\'abrasion	2	1 - 4
EN 388/03 par 6.2	Résistance à la coupure par lame	1	1 - 5
EN 388/03 par 6.3	Résistance à la déchirure	4	1 – 4
EN 388/03 par 6.4	Résistance à la perforation	2	1 – 4
EN 511/06 sec 4.5	Froid convectif. Isolement thermique	2	1 –4
EN 511/06 sec 4.6 (ISO 5085-1)	Froid de contact. Résistance thermique	2	1 - 4
EN 511/06 sec 4.3 (ISO 15383)	Etancheité	1	0 - 1
Regulation 10/2011 - EN 1186-3/2002	Région de la paume - Global Migration - Simulant A - 10% Ethanol	5,3	<10 mg/dm2
	Région de la paume - Global Migration - Simulant C - 20% Ethanol	3,7	<10 mg/dm2
	Région du Dos - Global Migration - Simulant A - 10% Ethanol	6,5	<10 mg/dm2
	Région du Dos - Global Migration - Simulant C - 20% Ethanol	5,8	<10 mg/dm2

Analyse des métaux extractibles		baryum	cobalt	cuivre	fer	lithium	manganèse	zinc
réquisition minimum (mg/Kg)		1	0,05	5	48	0,6	0,6	25
Région de la Paume	Simulant A - 10% éthanol	0,6	<0,05	<0,05	<1	<0,1	<0,1	<1
	Simulant B - 3 % acide Acétique	/	<0,05	<0,05	<1	<0,1	<0,1	7,1
	Simulant C - 20% éthanol	0,7	<0,05	<0,05	<1	<0,1	<0,1	<1
	Simulant D1 - 50% éthanol	<0,1	<0,05	<0,05	<1	<0,1	<0,1	<1
Région du Dos	Simulant A - 10% éthanol	<0,1	<0,05	<0,05	<1	<0,1	<0,1	<1
	Simulant B - 3 % acide Acétique	<0,1	<0,05	<0,05	<1	<0,1	<0,1	<1
	Simulant C - 20% éthanol	<0,1	<0,05	<0,05	<1	<0,1	<0,1	<1
	Simulant D1 - 50% Ethanol	<0,1	<0,05	<0,05	<1	<0,1	<0,1	<1

SIZE	REF MC MINING
08	GANG114-08SINGER
09	GANG114-09SINGER