Mc MINING GROUPE PICHORI Quality First

LEADER IN INDUSTRIAL TOOLS & EQUIPMENT

Technical sheet



Ecran de protection de rechange.Polycarbonate incolore - 107 mm x 50 mm

Marque: SINGER

Ref Product: wire:ACCVP1055

Ref Mcmining: CASACCVP10550/1

Description	
Ecran de protection de rechange.Polycarbonate incolore - 107 mm x 50 mm Epaisseur 1.8 mm. A utiliser avec EVA300, HG732 ou HG770. Utilisé comme écrans de garde, il doit être placé devant le filtre de soudage. Utilisé comme écran de renforcement, il doit être placé derrière le filtre de soudage.	
Certification	
Norme(s) : EN166 Norme : Ecran polycarbonate de rechange. Incolore. **Norme: EN166 - 2002-04 - catégorie II: DIRECTIVE 89/686/CEE du 21 décembre 1989 - Annexe VI - Arrêté du 22 octobre 2009 E.P.I** La norme générale concernant les lunettes de protection est la norme EN166 (Protection Individuelle de l\'oeil, spécifications). Cette norme de septembre 1995 a été révisée en novembre 2001. Cette norme spécifie, entre autres : - le marquage obligatoire des branches (ou masque pour les lunettes-masques) et des oculaires. - tests de la résistance mécanique des équipements. Homologation Certificat CE de type n°0070-307-085-09-98-0096 délivré par l\'INRS, organisme notifié n°0070 (correspondance article: 421C-0001).	