Technical sheet



Sander - 125RO

Marque: DEWALT

Ref Product: wire:DWE6423

Ref Mcmining: DEWALTDWE6423-B5

Description

Moteur 280 Watts à vitesse réglable de 7000 à 12000 orbites/minute fournit la vitesse de ponçage idéale pour tous les matériaux
Faible taux de vibration pour une usage prolongé sans fatigue
Extraction des poussières facilitées avec la connexion directe d‘ extracteur de poussière avec le système DEWALT AirLock

Features & Benefits

Moteur 280 Watts à vitesse réglable de 7000 à 12000 orbites/minute fournit la vitesse de ponçage idéale pour tous les matériaux
- Faible taux de vibration pour une usage prolongé sans fatigue
- Extraction des poussières facilitées avec la connexion directe d‘ extracteur de poussière avec le système DEWALT AirLock
- Les surfaces de prise en main texturisées assurent un confort et un contrôle parfaits
- Interrupteur et roulements à billes étanches à la poussière pour une meilleure durée de vie
- Le système de finition commandée maintient la vitesse constante, permettant de réduire au minimum les écarts et creux de ponçage
- La conception 100% scellée des roulements à billes fournit une garantie de longévité
- Conception compacte pour une tenue à une main et un ponçage sans fatigue
- Utilise des abrasifs auto-agrippants

Standard
- sac à poussières textile et adaptateur d‘aspiration

Specifications

Puissance absorbée: 280 Watts
Puissance utile: 120 Watts
Orbites/min: 8,000 - 12,000 Orb/min
Taille de l‘orbite: 2.6 mm
Taille des abrasifs: 125 mm
Poids: 1.28 kg
Longueur: 170 mm
Hauteur: 140 mm
Niveau de vibrations main/bras: 2.5 m/s²
Incertitude K 1 (Vibration): 1.5 m/s²
Pression sonore: 80 dB(A)
Incertitude K 1 (Bruit): 3 dB(A)
Puissance sonore: 91 dB(A)
Incertitude K 2 (Bruit): 3 dB(A)