Technical sheet



Chaussure - NEW TAGO UK S3 SRC

Marque: COFRA (UK)

Ref Product: wire:NT050-000

Ref Mcmining: CHANT050-000.W--

Descriptions

Description du modèle
Chaussure à la cheville, en cuir imprimé hydrofuge, couleur noir, doublure en tissu **Texelle**, antistatique, antichoc, anti-glissement, avec semelle acier inox anti-perforation.

Plus:
Semelle de propreté AIR anatomique, forée en EVA et tissu antistatique, qui garantit un élevé soutien du pied grâce aux différentes épaisseur de la surface plantaire. Bourrelet matelassé. Protection en cuir avec boucle métallique réglable. Surembout en PU.

Emplois suggérés: Travaux d'entretien, chantiers, industries en général.

Précaution et entretien de la chaussure :
Il faut les tenir toujours propres en traitant régulièrement le cuir avec une crème appropriée, pas agressive. Sécher dans un lieu aéré, en dehors des sources de chaleur.
Eviter les produits chimiques agressifs, agents organiques, assis forts ou température extrêmes.
Eviter la complète immersion en eau de mer, boue, chaux hydrate ou ciment mélangé avec l'eau

Specifications techniques

Cat. de sécurité S3 SRC
Pointures 39 - 47 Poids
(Pt. 42) 700 g
Forme B Largeur de la chaussure 11

Size	REF MC MINING
39	CHANT050-000.W39
40	CHANT050-000.W40
41	CHANT050-000.W41
42	CHANT050-000.W42
43	CHANT050-000.W43
44	CHANT050-000.W44
45	CHANT050-000.W45
46	CHANT050-000.W46
47	CHANT050-000.W47

SPECIFICATION TECHNIQUES DE SECURITE: EN ISO 20345:2011

MATERIAUX		parag. EN ISO 20345:2011	SPECIFICATION TECHNIQUES DE SECURITE			
				utÃ© de mesure	RÃ©sultat	Requise
Chaussure complÃ¨te						
	Protection des doigts: coquille en acier inoxydable, vernie avec rÃ©sine Ã©poxyde	5.3.2.3	Â RÃ©sistance au choc (hauteur libre aprÃ¨s choc)	mm	16	14

rÃ©sistante: au choc de 200 J						
rÃ©sistante: Ã la compression de 1500 Kg	5.3.2.4	RÃ©sistance Ã la compression (hauteur libre aprÃ¨s compression)	mm	15	14	
Semelle anti-perforation: en acier inoxydable, rÃ©sistante Ã la pÃ©nÃ©tration, vernie avec rÃ©sine Ã©poxyde.	6.2.1.1.2	Â RÃ©sistance Ã la perforation	Â N	1635	1100	
Chaussure antistatique: fond avec capacitÃ© de dissipation des charges Ã©lectrostatiques	6.2.2.2	Â RÃ©sistance Ã©lectrique				
		en lieu humide	MW	280	Â 0.1	
		en lieu sec	MW	820	^ 1000	
SystÃ¨me antichoc: polyurÃ©thane basse densitÃ© et profile du talon	6.2.2.4	Â Absorption du choc au talon	Â J	Â > 35	20	
Tige						
	Â Cuir imprimÃ©, hydrofuge, couleur noir - Ã©paisseur 1,6/1,8 mm	5.4.6	PermÃ©abilitÃ© Ã la vapeur dâ€™eau	mg/cmq h	> 2,4	0,8
			Coefficient de permÃ©abilitÃ©	mg/cmq	> 27,9	> 15
			Â RÃ©sistance Ã lâ€™eau	Â minute	Â > 60	< 60
Doublure antÃ©rieure						
	Â Feutrine, respirant, couleur anthracite - epaisseur 1,2 mm	5.5.3	Â PermÃ©abilitÃ© Ã la vapeur dâ€™eau	mg/cmq h	Â > 5,3	2
			Coefficient de permÃ©abilitÃ©	Â mg/cmq	> 43,1	20
Doublure postÃ©rieure						
	Tissu Texelle, respirant, rÃ©sistante Ã lâ€™abrasion, couleur marron -Â Ã©paisseur 1,2 mm	5.5.3	Â PermÃ©abilitÃ© Ã la vapeur dâ€™eau	Â mg/cmq h	Â > 5,6	2
			Coefficient de permÃ©abilitÃ©	mg/cmq	> 45,6	20
PremiÃ¨re de montage						
	Â Antistatique, absorbante, rÃ©sistante Ã lâ€™abrasion et Ã lâ€™exfoliation	Â 4.7.4	RÃ©sistance Ã lâ€™abrasion	cycles	> 400	400
Semelle/marche						
	En polyurÃ©thane, antistatique bi-densitÃ©, injectÃ© directement sur la tige	5.8.3	Â RÃ©sistance Ã lâ€™abrasion (perte de volume)	Â mm3	84	^ 150

Semelle extÃ©rieure: noir, haute densitÃ©, anti-glissement, rÃ©sistante Ã lâ€™abrasion, aux huiles minÃ©rales et aux acides faibles	5.8.4	Â RÃ©sistance aux flexions (Ã©largissement coupe)	mm	2	^ 4
	5.8.6	RÃ©sistance au dÃ©tachement semelle extÃ©rieure / semelle intÃ©rieure	N/mm	>5	4
Semelle intÃ©rieure: noir, basse densitÃ©, confortable et antichoc	6.4.2	Â RÃ©sistance aux hydrocarbures (variation volume DV)	%	1,8	^ 12
Coefficient dâ€™adhÃ©rence de la semelle extÃ©rieure	Â 5.3.5	SRA : cÃ©ramique + solution dÃ©tergente â€“ plante du pied		0,6	0,32
		SRA : cÃ©ramique + solution dÃ©tergente â€“ talon (inclinaison 7Â°)		0,5	0,28
		SRB : acier + glycÃ©rine â€“ plante du pied		0,28	0,18
		SRB : acier + glycÃ©rine â€“ talon (inclinaison 7Â°)		0,19	0,13
Certification: EN ISO 20345:2011					