Technical sheet



BOUCHON FEMELLE EN FONTE MALLEABLE, GALVANISE

Marque: CODITAL - FRANCE

Ref Product: wire:150300

Ref Mcmining:

Descriptions

300 GALVA - BOUCHON FEMELLE EN FONTE MALLEABLE, GALVANISÉ
Domaine d\'application : distribution d\'eau, d\'eau potable, de gaz, de vapeur, de liquide et de gaz non corrosifs. Systèmes CVC.
Conception, fabrication et contrôle :
- Les raccordements sont fabriqués conformément aux normes EN 10242 et ISO 49.
- Nuance de la matière : EN-GJMW-400-5 selon EN 1562.
- La finition des raccords est galvanisée (ép. 70µm). Une protection contre la corrosion est ajoutée en permettant de conserver les raccords.
- Tous les raccordements filetés sont conformes à la norme ISO 7-1 (BSPT), avec embout mâle conique (R) et embout femelle cylindrique (Rp). Les écrous lib
- 100% des raccords sont testés en étanchéité.

Ref Mc Mining	Diam
PLB1503000001200	3/8"
PLB1503000001500	1/2"
PLB1503000002000	3/4"
PLB1503000002600	1"
PLB1503000003300	1"1/4
PLB1503000004000	1"1/2
PLB1503000005000	2"