LEADER IN INDUSTRIAL TOOLS & EQUIPMENT

Technical sheet



Chaussures - NEW RENO UK S3 SRC

Marque: COFRA (UK)

Ref Product: wire:NT210-000

Ref Mcmining: CHANT210-000.W--

Descriptions

Description du modèle
Description du modèle: Chaussure à la cheville, en cuir imprimé hydrofuge, couleur noir, doublure en tissu Texelle, antistatique, antichoc, anti-glissement, avec semelle acier inox anti-perforation.

Plus: Semelle de propreté AIR anatomique, forée en EVA et tissu antistatique, qui garantit un élevé soutien du pied grâce aux différentes épaisseur de la surface plantaire. Bourrelet matelassé. Surembout en PU.
Emplois suggérés: Travaux d'entretien, chantiers, industries en général.

Précaution et entretien de la chaussure :
- Il faut les tenir toujours propres en traitant régulièrement le cuir avec une crème appropriée, pas agressive.
- Sécher dans un lieu aéré, en dehors des sources de chaleur.
- Eviter les produits chimiques agressifs, agents organiques, assis forts ou température extrêmes.
- Eviter la complète immersion en eau de mer, boue, chaux hydrate ou ciment mélangé avec l'eau

Specifications techniques

Cat. de sécurité S3 SRC
Pointures 38 - 48
Poids (Pt. 42) 710 g
Forme B
Largeur de la chaussure 11

Size	REF MC MINING
38	CHANT210-000.W38
39	CHANT210-000.W39
40	CHANT210-000.W40
41	CHANT210-000.W41
42	CHANT210-000.W42
43	CHANT210-000.W43
44	CHANT210-000.W44
45	CHANT210-000.W45
46	CHANT210-000.W46
47	CHANT210-000.W47
48	CHANT210-000.W48

SPECIFICATION TECHNIQUES DE SECURITE: EN ISO 20345:2011

MATERIAUX		parag. EN ISO 20345:2011	SPECIFICATION TECHNIQUES DE SECURITE			
				utÃ© de mesure	RÃ©sultat	Requise
Chaussure complÃ¨te						
	Protection des doigts: coquille en acier inoxydable, vernie avec résine époxyde	5.3.2.3	Â RÃ©sistance au choc (hauteur libre aprÃ¨s choc)	mm	16	14

Protection des doigts: embout non-mÃ©tallique TOP RETURN						
rÃ©sistante: au choc de 200 J						
rÃ©sistante: Ã la compression de 1500 Kg	5.3.2.4	RÃ©sistance Ã la compression (hauteur libre aprÃ¨s compression)	mm	15	14	
Semelle anti-perforation: en acier inoxydable, résistance à la pénétration, vernie avec résine époxyde.	Â 6.2.1.1.2	Â RÃ©sistance Ã la perforation	Â N	1635	1100	
Chaussure antistatique: fond avec capacitÃ© de dissipation des charges Ã©lectrostatiques	Â 6.2.2.2	Â Resistance Ã©lectrique	Â J	Â > 33	20	
		- En milieu humide	M	280	0.1	
		- En milieu sec	M	820	^1000	
SystÃ¨me antichoc: polyurÃ©thane basse densitÃ© et profile du talon	6.2.2.4	Â Absorption du choc au talon	Â J	Â > 35	<20	
Tige						
	Â Cuir imprimÃ©, hydrofuge, couleur noir - Ã©paisseur 1,6/1,8 mm	5.4.6	PermÃ©abilitÃ© Ã la vapeur dâ€™eau	mg/cmq h	> 2,4	0,8
			Coefficient de permÃ©abilitÃ©	mg/cmq	> 27,9	> 15
Doublure antÃ©rieure Â						
		6.3.1	Â RÃ©sistance Ã lâ€™eau	Â minute	Â > 60	< 60
	Â Feutrine, respirant, couleur anthracite - Â Ã©paisseur 1,2 mm	5.5.3	Â PermÃ©abilitÃ© Ã la vapeur dâ€™eau	mg/cmq h	Â >5,3	2
			Coefficient de permÃ©abilitÃ©	Â mg/cmq	> 43,1	20
Doublure postÃ©rieure						
	Tissu Texelle, respirant, rÃ©sistante Ã lâ€™abrasion, couleur noir -Â Ã©paisseur 1,2 mm	5.5.3	Â PermÃ©abilitÃ© Ã la vapeur dâ€™eau	Â mg/cmq h	Â > 5,6	2
			Coefficient de permÃ©abilitÃ©	mg/cmq	> 45,6	20

PremiÃ¨re de montage						
	Antistatique, absorbante, rÃ©sistante Ã lâ€™abrasion et Ã lâ€™exfoliation	4.7.4	Â RÃ©sistance Ã lâ€™abrasion	Â cycles	400	400
Semelle/marche						
	Â En polyurÃ©thane, antistatique bi-densitÃ©, injectÃ© directement sur la tige	5.8.3	Â RÃ©sistance Ã lâ€™abrasion (perte de volume)	Â mm3	84	^ 150
	Semelle extÃ©rieure: noir, haute densitÃ©, anti-glissement, rÃ©sistante Ã lâ€™abrasion,	5.8.4	Â RÃ©sistance aux flexions (Ã©largissement coupe)	mm	2	^ 4
	aux huiles minÃ©rales et aux acides faibles	5.8.6	RÃ©sistance au dÃ©tachement semelle extÃ©rieure / semelle intÃ©rieure	N/mm	Â > 5	4
	Semelle intÃ©rieure: noir, basse densitÃ©, confortable et antichoc	6.4.2	Â RÃ©sistance aux hydrocarbures (variation volume DV)	%	1,8	^ 12
	Coefficient dâ€™adhÃ©rence de la semelle extÃ©rieure	Â 5.3.5	SRA : cÃ©ramique + solution dÃ©tergente â€“ plante du pied		0,6	0,32
			SRA : cÃ©ramique + solution dÃ©tergente â€“ talon (inclinaison 7Â°)		0,5	0,28
			SRB : acier + glycÃ©rine â€“ plante du pied		0,28	0,18
			SRB : acier + glycÃ©rine â€“ talon (inclinaison 7Â°)		0,19	0,13
Certification: EN ISO 20345:2011						