Mc MINING
GROUPE PICHORI
Quality First

LEADER IN INDUSTRIAL TOOLS & EQUIPMENT

Technical sheet



Gant anti-coupure

Marque: SINGER SAFETY - FRANCE

Ref Product: wire:PHD135PU

Ref Mcmining: GANPHD135PU1--------

Description
Gant anti-coupure SINGER - FRANCE PHD135PU **objets coupants, manipulations de matériaux bruts, abrasifs, de carrelages, de céramiques, de tôles, etc.**
Utilisation (*)
Grâce à ses caractéristiques techniques, ce gant sâ€™avère particulièrement adapté pour tous les principaux travaux nécessitant une bonne dextérité ainsi quâ€™une protection importante contre les risques mécaniques et notamment la coupure (niveau 5). Maintenance industrielle, assemblage automobile, manutention générale, prise de câbles, dâ€™objets coupants, manipulations de matériaux bruts, abrasifs, de carrelages, de céramiques, de tôles, etc.
Caractéristiques techniques
- Montage : tricoté une pièce, poignet élastique, support tricoté en fibres haute ténacité HDPE. (Polyéthylène haute densité PEHD). - Coloris : gris. - Jauge : 13. - Enduction : souple polyuréthane sur la paume (dos aéré).- Tailles : 6 à 11. - Conditionnement : - carton de 100 paires. - sachet de 10 paires.
Principaux atouts
- Montage sans couture : améliore le confort de lâ€™utilisateur (absence dâ€™aspérité, de points dâ€™échauffements). Améliore la dextérité pour la prise dâ€™objets fins. - Fibres haute-technicité : les fibres HDPE, apportent une excellente protection contre les risques mécaniques et notamment la coupure (cf résultats EN388). - Enduction protectrice : Lâ€™enduction PU (polyuréthane) sur la paume apporte une protection complémentaire à lâ€™utilisateur et offre une meilleure prise en main des objets manipulés.
Certifications
Ce gant a été testé suivant la norme européenne EN388 : 2003 contre les risques mécaniques. (risques intermédiaires).Il est conforme à la Directive Européenne 89/686/CEE relative aux Equipements de Protection Individuelle (EPI).Attestation dâ€™examen CE de type (AET) délivrée par le CTC, organisme notifié nÂ°0075.

EN388 : 2003. Données mécaniques.	**Valeurs**	**PHD135PU - Niveaux obtenus**
Résistance à lâ€™abrasion (nombre de cycles)	8000	4
Résistance à la coupure par tranchage (indice)	20	5
Résistance à la déchirure (en newtons)	75	4
Résistance à la perforation (en newtons)	100	3

SIZE	**REF MC MINING**
08	**GANPHD135PU08/100**

09	**GANPHD135PU09/100**
10	**GANPHD135PU10/100**