Mc MINING GROUPE PICHORI Quality First

LEADER IN INDUSTRIAL TOOLS & EQUIPMENT

Technical sheet



Arceau - Protection de l'ouïe

Marque: SINGER -FRANCE

Ref Product: wire:HG11RB

Ref Mcmining: OREHG11/240

Descrption
Protection de l'ouÃ¯e - Arceau Utilisation SINGER SAFETY - FRANCE
Utilisation
Cet équipement fournit une excellente protection en filtrant les bruits de hautes et basses fréquences. Industrie, ateliers mécaniques, assemblage automobile, aéroports, B.T.P, visite dâ€™usine, concerts, voyages,etc. (*)
Caractéristiques techniques
- Arceau antibruit HG11 réutilisable en PP, taille M. - Equipé de bouchons dâ€™oreille à usage unique.- Bouchons dâ€™oreille en polyuréthane orange. - Souples et confortables.- Possibilité de changer facilement les bouchons dâ€™oreille = réf: HG11RB.
Principaux atouts
- Arceau HG11 pliable très pratique et peu encombrant. - Choix de port, sous le menton ou au-dessus de la tête. - Bouchons dâ€™oreille confortables et faciles à remplacer sur lâ€™arceau.
Certification
Ce produit a été testé suivant la norme européenne EN352-2: 2002 protecteurs contre le bruit. Exigences générales. Partie 2: bouchons dâ€™oreille. Il est conforme à la Directive Européenne 89/686/CEE relative aux Equipements de Protection Individuelle (EPI).
Attestation d'examen CE (AET) délivrée par Inspec, organisme notifié nÂ°0194.

SNR 22dB - Pliable - Mode de test: sous le menton									
Fréquence (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	SNR 24 dB (H = 26 M =20 L=18)
Moyen	21.6	21.5	19.9	18.7	21.3	29.6	31.8	32.1	
Déviation normale	1.6	3.8	2.2	2.2	1.9	2.6	2.2	3.3	
APV	20.0	17.7	17.7	16.5	19.4	27.0	29.6	28.8	
SNR 22dB Pliable - Mode de test: au-dessus de la tête									
Fréquence (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	SNR 22 dB (H = 24 M =19 L=16)
Moyen	17.8	17.5	17.2	18.3	21.3	26.8	31.0	29.0	
Déviation normale	2.6	3.3	2.9	2.4	1.9	3.5	2.6	4.7	
APV	15.2	14.2	14.3	15.9	19.4	23.3	28.4	24.3	