Mc MINING GROUPE PICHORI Quality First

LEADER IN INDUSTRIAL TOOLS & EQUIPMENT

Technical sheet



1424 - VANNE A OPERCULE EN FONTE / ÉLASTOMÈRE A BRIDES

Marque: CODITAL - FRANCE

Ref Product: wire:2014240

Ref Mcmining: PLB2014240005000

DESCRIPTION

1424 - VANNE A OPERCULE EN FONTE / ÉLASTOMÈRE A BRIDES
Vanne à opercule, fonte ductile, raccordement à brides
Utilisation : Adduction dâ€™eau potable, traitement des eaux, assainissement, irrigation.
Matière : Corps en fonte ductile EN-GJS-450-10 (GGG-45) + revêtement epoxy bleu, opercule en fonte ductile GGG-45 revêtue EPDM, axe en acier inoxydable, joint d\'étanchéité externe en NBR.
Raccordement à bride : EN 1092-2 (adaptable DIN 2533 jusqu\'au DN150 et DIN2501)
Température : 0/+80°C
Pression : PN 10/16 bar selon la taille
Certifications :
ACS, Conforme à l\'arrêté du 29 mai 1997 modifié relatif à la consommation humaine.
CE, Selon la directive 2014/68/EU.
Fermeture : sens horaire (FSH)
Manoeuvre par volant, tige non montante.

MADE IN FRANCE

Ref. Codital	Stock	Diam.	PN	Encomb. (mm)	Nbre trous	Entraxe fixation	CarrÃ© de manoeuvre	Cond.
2014240005000		50	16	150	4	125	S12	1
2014240006500		65	16	170	4	145	S12	1
2014240008000		80	16	180	8	160	S14	1
2014240010000		100	16	190	8	180	S14	1
2014240012500		125	16	200	8	210	S17	1
2014240015000		150	16	210	8	240	S17	1
2014240020000		200	6	230	8	295	S17	1

CERTIFICATION

Raccordement à bride : EN 1092-2 (adaptable DIN 2533 jusqu\'au DN150 et DIN2501)

ACS, Conforme à l\'arrêté du 29 mai 1997 modifié relatif à la consommation humaine.

CE, Selon la directive 2014/68/EU.