Mc MINING GROUPE PICHORI Quality First

LEADER IN INDUSTRIAL TOOLS & EQUIPMENT

Technical sheet



7100 - RACCORD MURAL FEMELLE

Marque: CODITAL - FRANCE

Ref Product: wire:2071000

Ref Mcmining:

DESCRIPTION			

7100 - RACCORD MURAL FEMELLE
Série 7000, Raccords à compression pour tube PE : Embout femelle avec applique murale
Utilisation : Adduction dâ€™eau potable, irrigation, arrosage
Matière : Laiton CW617N, Bague crantée en laiton H62, Joint torique en NBR ou EPDM
Raccordement : Embouts fileté conique R et taraudé Rp selon norme ISO 7-1 (BSPT)
Conception : Norme DIN 8076, Ecrou de serrage extra large pour un serrage facile, applique murale
Plats de maintien du raccord lors de la phase de serrage adaptés aux clés du marché
Portées de joint plates et larges sur les embouts mâle et femelle
Etanchéité par joint plat garantie (épaisseur à partir de 1mm)
Température : 0°C / + 50°C
Pression : PN 25 bar (Diam. 16 à Diam. 50), PN 16 bar (> Diam. 50)
Certification : Conforme à l\'arrêté du 29 mai 1997 modifié relatif à la consommation humaine
Produits associés :
7400 Joint torique
7520 Kit de rechange (Ecrou, joint, bague crantée, bague de compression)

MADE IN FRANCE

Ref Mc Mining	Diam. A	Diam. B	Cond.
PLB2071000201500	20	1/2"	15
PLB2071000252000	25	3/4"	10
PLB2071000322600	32	1"	8

CERTIFICATION

Raccordement : Embouts fileté conique R et taraudé Rp selon norme ISO 7-1 (BSPT)

Conception : Norme DIN 8076, Ecrou de serrage extra large pour un serrage facile, applique murale