LEADER IN INDUSTRIAL TOOLS & EQUIPMENT

Technical sheet



7340 - RACCORD A COMPRESSION DROIT FEMELLE POUR TUBE PE

Marque: CODITAL - FRANCE

Ref Product: wire:2073400

Ref Mcmining:

DESCRIPTION			

7340 - RACCORD A COMPRESSION DROIT FEMELLE
Série 7000, Raccords à compression pour tube PE : Embout Femelle
Utilisation : Adduction d'eau potable, irrigation, arrosage
Matière : Laiton CW617N, Bague crantée en laiton H62,Joint torique en NBR ou EPDM, Boulonnerie inox 304 (à partir du Diam. 75)
Raccordement : Embouts fileté conique R et taraudé Rp selon norme ISO 7-1 (BSPT)
Conception : Norme DIN 8076, Ecrou de serrage extra large pour un serrage facile
Température : 0°C / + 50°C
Pression : PN 25 bar (Diam. 16 à Diam. 50), PN 16 bar (> Diam. 50)
Certification : Conforme à l\'arrêté du 29 mai 1997 modifié relatif à la consommation humaine
Plats de maintien du raccord lors de la phase de serrage adaptés aux clés du marché
Portées de joint plates et larges sur les embouts mâle et femelle
Etanchéité par joint plat garantie (épaisseur à partir de 1mm)

Produits associés :

7400 Joint torique

7520 Kit de rechange (Ecrou, joint, bague crantée, bague de compression)

MADE IN FRANCE

Ref Mc Mining	Diam. A	Diam. B	Cond.
PLB2073400201500	20	1/2"	20
PLB2073400252000	25	3/4``	20
PLB2073400322600	32	1``	12
PLB2073400403300	40	1``1/4	8
PLB2073400504000	50	1``1/2	1
PLB2073400635000	63	2``	1

CERTIFICATION

Conception : Norme DIN 8076, Ecrou de serrage extra large pour un serrage facile
Certification : Conforme à l\'arrêté du 29 mai 1997 modifié relatif à la consommation humainE (Fr)
Raccordement : Embouts fileté conique R et taraudé Rp selon norme ISO 7-1 (BSPT)