Mc MINING GROUPE PICHORI Quality First

LEADER IN INDUSTRIAL TOOLS & EQUIPMENT

Technical sheet



7133 - RACCORD EN TE - FILETAGE MALE CENTRAL ET TARAUDAGE FEM. INT. REDUI

Marque: CODITAL - FRANCE

Ref Product: wire:2071330

Ref Mcmining:

DESCRIPTION

7133 - RACCORD EN `T` - FILETAGE MALE CENTRAL ET TARAUDAGE FEMELLE INTÉRIEUR RÉDUIT
Série 7000, Raccords à compression pour tube PE : Té avec filetage Mâle et taraudage Femelle
Utilisation : Adduction dâ€™eau potable, irrigation, arrosage
Matière : Laiton CW617N, Bague crantée en laiton H62, Joint torique en NBR ou EPDM, Boulonnerie inox 304 (à partir du Diam. 75)
Raccordement : Embouts fileté conique R et taraudé Rp selon norme ISO 7-1 (BSPT)
Conception : Norme DIN 8076, Ecrou de serrage extra large pour un serrage facile
Plats de maintien du raccord lors de la phase de serrage adaptés aux clés du marché
Portées de joint plates et larges sur les embouts mâle et femelle
Etanchéité par joint plat garantie (épaisseur à partir de 1mm)
Température : 0°C / + 50°C
Pression : PN 25 bar (Diam. 16 à Diam. 50), PN 16 bar (> Diam. 50)
Certification : Conforme à l\'arrêté du 29 mai 1997 modifié relatif à la consommation humaine
Produits associés :
7400 Joint torique
7520 Kit de rechange (Ecrou, joint, bague crantée, bague de compression)

MADE IN FRANCE

Ref Mc Mining	Diam. A	Diam. B	Diam. C	Cond.
PLB2071330201500	20	1/2"	3/8"	7
PLB2071330252000	25	3/4"	1/2"	10
PLB2071330322600	32	1"	3/4"	5
PLB2071330403300	40	1"1/4	1"	3
PLB2071330504000	50	1"1/2	1"1/4	1
PLB2071330635000	63	2"	1"1/2	1

CERTIFICATION

Raccordement : Embouts fileté conique R et taraudé Rp selon norme ISO 7-1 (BSPT)

Conception : Norme DIN 8076, Ecrou de serrage extra large pour un serrage facile