Mc MINING GROUPE PICHORI Quality First

LEADER IN INDUSTRIAL TOOLS & EQUIPMENT

Technical sheet



7092 - RACCORD COUDE MALE - SERIE 7000, POUR TUBE PE

Marque: CODITAL - FRANCE

Ref Product: wire:2070920

Ref Mcmining:

DESCRIPTION			
7092 - RACCORD COUDE MALE Série 7000, Raccords à compression pour tube PE : Embout mâle Utilisation : Adduction dâ€™eau potable, irrigation, arrosage Matière : Laiton CW617N, Bague crantée en laiton H62, Joint torique en NBR ou EPDM, Boulonnerie inox 304 (à partir du Diam. 75) Raccordement : Embouts fileté conique R et taraudé Rp selon norme ISO 7-1 (BSPT) Conception : Norme DIN 8076, Ecrou de serrage extra large pour un serrage facile Plats de maintien du raccord lors de la phase de serrage adaptés aux clés du marché Portées de joint plates et larges sur les embouts mâle et femelle Etanchéité par joint plat garantie (épaisseur à partir de 1mm) Température : 0°C / + 50°C Pression : PN 25 bar (Diam. 16 à Diam. 50), PN 16 bar (> Diam. 50) Certification : Conforme à l\'arrêté du 29 mai 1997 modifié relatif à la consommation humaine **Produits associés :** 7400 Joint torique 7520 Kit de rechange (Ecrou, joint, bague crantée, bague de compression) **MADE IN FRANCE**			

Ref Mc MINING	Diam. A	Diam. B	Cond.
PLB2070920201500	20	1/2"	25
PLB2070920252000	25	3/4"	15
PLB2070920322600	32	1"	8
PLB2070920403300	40	1"	5
PLB2070920504000	50	1"1/2	1
PLB2070920635000	63	2"	1

CERTIFICATION			
Conception : Norme DIN 8076, Ecrou de serrage extra large pour un serrage facile **Certification : Conforme à l\'arrêté du 29 mai 1997 modifié relatif à la consommation humainE (Fr)** **Raccordement : Embouts fileté conique R et taraudé Rp selon norme ISO 7-1 (BSPT)**			