LEADER IN INDUSTRIAL TOOLS & EQUIPMENT

Technical sheet

Image not found or type unknown	**Protection de l'ouÃ¯e - Serre-tête pour casques- FORCE107** Marque: SINGER SAFETY FR Ref Product: wire:force107 Ref Mcmining:

Caractéristiques techniques

Protection de l'ouÃ¯e - Serre-tête pour casques
Serre-tête antibruit ajustable sur les casques de chantier FORCE2 et FORCE1
- Encliquetage simple et rapide grâce aux adaptateurs directement intégrés sur l'équipement.
- Les adaptateurs permettent également de glisser si nécessaire et en complément un porte-visière (FORCESUP) et des visières de protection polycarbonate (ACC805, ACC805LARG, ACC930CL, ACC930TL) ou grillagées ACC825, FORCE825).
- Coloris noir.
- Poids : 227 grammes

Utilisation

Cet équipement fournit une bonne protection en filtrant les bruits de hautes fréquences rencontrés auprès des machines tournantes telles que les machines d'atelier, les scies motorisées...
Industrie, B.T.P, construction, entretien des espaces verts, forestiers...(*)

Principaux atouts

- Coussinets souples et confortables.
- Bras articulés pour un ajustement idéal.
- Parfaite étanchéité sur les contours de l'oreille pour une excellente protection.

Valeurs de l'affaiblissement acoustique

Valeur SNR conformément Ã l'ISO/DIS 4869-2 avec le paramètre a = 1
Valeur SNR : 26 dB (H = 28 M = 24 L = 17)

Fréquence (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Moyenne (dB)	15.9	18.1	26.2	35.4	31.7	28.1	30.1
Ecart-type	4.5	3.4	3.7	3.9	2.6	2.9	3.8
APV (dB)	11.4	14.8	22.5	31.5	29.2	25.1	26.2

Certifications

EN 352-3 2001: protecteurs contre le bruit. Exigences générales.
Partie 3: serre-tête monté sur casque de protection pour l'industrie.
Attestation d'examen CE de type délivrée par SAI Global Assurance Services Limited, organisme notifié n°2056

Valeurs de l'affaiblissement acoustique
Valeur SNR conformément Ã l'ISO/DIS 4869-2 avec le paramètre a = 1

MADE IN FRANCE