Mc MINING GROUPE PICHORI Quality First

LEADER IN INDUSTRIAL TOOLS & EQUIPMENT

Technical sheet



GANT - Les enduits nitrile - Tricoté sans couture

Marque: SINGER SAFETY - FRANCE

Ref Product: wire:NYM73NIG

Ref Mcmining: GANNYM73NIG09/100

Caractéristiques techniques

- Montage: type tricoté une pièce sans couture.
Poignet élastique. Support: fibres polyester.
- Jauge: 13.
- Enduction: nitrile sur la paume. Dos aéré.
- Coloris: enduction grise, support coloris blanc.
- Tailles: 7, 8, 9, 10.

Utilisation

Grâce à ses caractéristiques techniques, ce gant s'avère particulièrement adapté pour tous les principaux travaux fins nécessitant une bonne dextérité ainsi qu'une protection contre les risques mécaniques et en particulier l'abrasion: industrie automobile, mécanique de précision, maintenance industrielle...

Principaux atouts

- Montage sans couture: améliore le confort de l'utilisateur (absence d'aspérité, de points d'échauffements). Améliore la dextérité pour la prise d'objets fins.
- Poignet tricoté pour une meilleure élasticité et un excellent maintien du gant sur la main.
- Enduction protectrice: L'enduction nitrile sur la paume apporte une protection complémentaire à l'utilisateur notamment contre les huiles et les graisses. Version dos aéré pour que la main puisse respirer.

Certifications

Ce gant a été testé suivant la norme européenne EN388: 2003 contre les risques mécaniques (risques intermédiaires)
Il est conforme à la **Directive Européenne 89/686/CEE** relative aux Equipements de Protection Individuelle.
Attestation d'Examen CE de type délivrée par le CTC, organisme notifié n°0075.

EN388: 2003. Données mécaniques.	**NIVEAU**	**VALEUR**	
Résistance à l'abrasion (nombre de cycles)	4	8000	
Résistance à la coupure par tranchage (indice)	1	1,2	
Résistance à la déchirure (en newtons)	2	25	
Résistance à la perforation (en newtons)	2	60	

MADE IN FRANCE