LEADER IN INDUSTRIAL TOOLS & EQUIPMENT

Technical sheet



Gant anti-coupure - Tricoté sans couture - GRIPCUT

Marque: SINGER SAFETY - FRANCE

Ref Product: wire:GRIPCUT

Ref Mcmining: GANGRIPCUT--------

Caractéristiques techniques

- Montage : tricoté une pièce. Poignet élastique. Support tricoté en fibres haute ténacité HDPE. (Polyéthylène haute densité PEHD).
- Coloris : support coloris gris/bleu, enduction coloris bleu/noir.
- Jauge : 13.
- Enduction : - 1ière couche en nitrile lisse sur la paume et le dos (version 3/4) - 2ième couche en nitrile mousse.
Dos aéré non enduit.
- Tailles : 8 à 11.

Utilisations

Grâce à ses caractéristiques techniques, ce gant s'avère particulièrement adapté pour tous les principaux travaux nécessitant une bonne dextérité ainsi qu'une bonne protection contre les risques mécaniques et notamment la coupure (niveau 5).

L'enduction unique double couche permet une utilisation à la fois en milieu sec et humide.
Maintenance industrielle, assemblage automobile, manutention générale, prise de câbles, d'objets coupants, manipulations de matériaux bruts, abrasifs, de carrelages, de céramiques, de tôles...

Principaux atouts

- Montage sans couture: améliore le confort de l'utilisateur (absence d'aspérité, de points d'échauffements). Améliore la dextérité pour la prise d'objets fins.
- Fibres haute-technicité: les fibres HDPE, apportent une excellente protection contre les risques mécaniques et notamment la coupure (cf résultats EN388).

- Enductions protectrices: les enductions spéciales en nitrile sur la paume et le dos apportent une excellente protection à l'utilisateur notamment contre les huiles et les graisses.
La première couche en finition lisse assure l'étanchéité, la seconde, en nitrile mousse, permet de garantir une excellente préhension des objets manipulés en milieu sec ou humide.
- La partie du dos non enduite permet de conserver une bonne aération de la main.
.

Certifications

Ce gant de protection a été testé selon les normes et règlements européens suivants :

- Ce gant a été testé suivant la norme **européenne EN388:2003**.
Gant de protection contre les risques mécaniques. Risques intermédiaires.
Il est conforme à la **Directive Européenne 89/686/CEE relative aux Equipements de Protection Individuelle (EPI)**.
Attestation **d'examen CE de type (AET) délivrée par SATRA, organisme notifié nÂ°0321.**

EN 388: 2016. Gants de protection - Protection contre les risques mécaniques.							
EN 388: 2016. Données mécaniques (information sur les niveaux)	**Niveau 1**	**Niveau 2**	**Niveau 3**	**Niveau 4**	**Niveau 5**	**Niveaux ?**	
Résistance à l'abrasion (nombre de cycles)	100	500	2000	**8000**	-	4	
Résistance à la coupure par tranchage (indice)	**1,2**	2,5	5	10	**20**	5	
Résistance à la déchirure (en newtons)	10	25	50	**75**	-	4	
Résistance à la perforation (en newtons)	20	60	**100**	150	-	3	

SIZE	REF MC MINING
09	**GANGRIPCUT09/100**
10	**GANGRIPCUT10/100**