Technical sheet



masque respiratoire moulés SuperOne 3208 - FFP3 NR D

Marque: HONEYWELL

Ref Product: wire:1032502

Ref Mcmining: MAS1032502-3208

Description
masque respiratoire moulés SuperOne 3208 - FFP3 NR D Honeywell - 1032502 - Il peut être utilisé dans des atmosphères contenant des aérosols solides et/ou liquides à des concentrations allant jusqu'à 50 x VME* (conformément à la norme EN 149:2001). Certaines restrictions ou limitations peuvent s'appliquer en cas de contaminants spécifiques. Se référer aux normes applicables en matière de santé et de sécurité.
Specification
Application
Industries textiles, sidérurgiques, bâtiment, etc ... Il protège des poussière, du brouillard et des fumées contenant du carbonate de calcium, argile, kaolin, cellulose, coton, farine, métaux ferreux, huiles végétales et minérales, fluides de coupe (cette liste n'est pas exhaustive). - Agriculture - Constructeur automobile et équipementier - Bâtiment et travaux publics - Industries alimentaires - Fonderie - Industrie générale - Industries du verre - Espaces verts - Industrie sidérurgique - Laboratoire - Maintenance - Industrie médico-pharmaceutique - Aciérie et métallurgie - Minning and Quarrying - Offshore - Construction navale - Services collectifs - Traitement de l\'eau - Industries du bois
Niveau d'utilisation maximum
Il peut être utilisé dans des atmosphères contenant des aérosols solides et/ou liquides à des concentrations allant jusqu'à 50 x VME* (conformément à la norme EN 149:2001). Certaines restrictions ou limitations peuvent s'appliquer en cas de contaminants spécifiques. Se référer aux normes applicables en matière de santé et de sécurité.
Limites d'utilisation:

Ce masque filtrant à usage unique NE doit PAS être utilisé dans les situations suivantes:
- quand la concentration en oxygène est inférieure à 17 %
- quand les contaminants ou leurs concentrations sont inconnus ou immédiatement dangereux pour la vie ou la santé
- quand la concentration des contaminants dépasse les niveaux fixés par les normes relatives à la santé et à la sécurité ou 50 x VME*
- en présence de contaminants toxiques ou radioactifs
- en présence de gaz ou de vapeurs
- en cas de lutte contre l'incendie.

Mises en garde

Il est recommandé aux utilisateurs de s'assurer que le niveau de protection du respirateur est suffisant pour le type et la concentration du/des contaminant/s sur le lieu de travail.
A n'utiliser que par un personnel formé et qualifié.
L'étanchéité du masque peut ne pas être assurée si celui-ci est porté sur une barbe, même de quelques jours.
Ce respirateur ne fournit pas d'oxygène.
* VME: Valeur moyenne d'exposition pour un travail de 8 heures.

Caractéristique

Design et forme exclusifs
- Partie supérieure préformée au niveau de la région nasale
- Région nasale libre (pas de barrette nasale)
- Volume intérieur optimisé
- Voile intérieur ultra-léger et ultra-doux
- Valve d\'expiration à conception unique inclinée
- Masques ultra-légers: 7 g
- Elastiques souples et résistants agrafés à l\'extérieur de la zone de filtration
- Sans latex, sans silicone, ni PVC
- Taille unique: Medium
- Soupape : Oui
- Courroies : Double elastics

Avantage

- Ajustement rapide et facile, extrêmement efficace et sÃ»r
- Facile à utiliser, confortable et sÃ»r
- Compatible avec le port de lunettes
- Excellent champ de vision
- Respiration aisée pour une utilisation durable
- Communication verbale facilitée
- Contact doux et agréable sur la peau pour prévenir tout risque d\'irritation et favoriser l\'utilisation du masque
- Résistance d\'expiration réduite
- Intérieur du masque plus frais pour un confort accru et une utilisation prolongée
- Réduit au maximum la fatigue de l'utilisateur pour une utilisation durable
- Aucune pression sur le visage pour un meilleur confort
- Aucune interaction avec la partie filtrante, aucun risque de fuite
- Aucun risque d\'irritation
- Aucune restriction d\'usage
- Respect de l\'environnement

CERTIFICATION

Classe de protection : FFP3
EN 149:2001+A1:2009
ISO 9001 / 2000
EPI catégorie CE : 3
Conformité au règlement CE 1907/2006 (REACH)

MADE IN USA