Technical sheet



Perforateur burineur SDS-max 13,3J 1600W

Marque: DEWALT

Ref Product: wire:D25733K-QS

Ref Mcmining: DEWALTD25733K-QS

Description

D25733K-QS
Perforateur burineur SDS-max 13,3J 1600W

Idéal pour le perçage de trous dâ€˜ancrage, de trous traversant dans le béton ou autres matériaux de construction, dans des diamètres de 18 à 48mm.
Le contrÃ´le actif des vibrations (système AVC), permet une réduction des vibrations (sur les 3 axes) de 30% grâce à une masse montée sur ressort qui oscille dans le sens opposé.
Il incorpore une poignée flottante, découplée de la carcasse du marteau par U. Système anti-rotation qui réagit en coupant instantanément la puissance.
Réglage électronique de la vitesse et de Energie de frappe. Verrouillage de l\'interrupteur pour le burinage. Stop de rotation pour les applications de burinage.
Témoin électronique dâ€˜usure des charbons et de la nécessité dâ€˜entretien.

Caractéristiques techniques

Alimentation
Type d\'alimentation : â€ŽManuel
Tension : 240 Volts
Watt/ â€Ž1600 Watts

PER&CCEDIL;AGE
Energie de frappe (EPTA 05/2009): 13.3 Joules.
Vitesse en charge: 177-355 T/min.
Coups par minute: 1350-2705 cps/min.
Capacité de perçage maximale [béton]: 48mm.
Capacité maximum foret hélicoÃ¯dal Multi-taillants: 80mm.
Capacité de perçage maximale [trépan]: 125mm.
Niveau vibrations main/bras - Béton: 9.6 m/S2.
Incertitude K 1 (vibration): 1.5 m/S2.
Niveau de vibrations main/bras- burin: 9.0 m/S2.

DIMENSION
Dimensions L x l x H : 70 x 20.5 x 57.5 centimètres

SONORITE
Incertitude K 2 (vibration): 1.5 m/S2.
Incertitude K 1 (bruit): 3 dBA).
Incertitude K 2 (bruit): 4 dBA).
Niveau sonore : â€Ž109 dB

POIDS:
2.8 KG