
LEADER IN INDUSTRIAL TOOLS & EQUIPMENT

Technical sheet



Pinces coupantes diagonales - hautes performances - 180MM

Marque: FACOM

Ref Product: wire:192A.CPE

Ref Mcmining: PRF192A

DESCRIPTION

192A.CPE - Pinces coupantes diagonales - hautes performances - 180MM
- NF ISO 5749, ISO 5749, DIN ISO 5749, ASME B107.500
- Nouveau profil de becs offrant une meilleure longévité et capacité de coupe.
- Tranchants offrant une coupe nette quelque soit le type de fil : fil tendre, matériaux modernes et corde à piano selon les dimensions suivantes :
- 192A.16CPE : 2.0mm 210 kg/mm²
- 192A.18CPE : 2.2mm 205 kg/mm²
- 192A.20CPE : 2.5mm 200 kg/mm²
- Géométrie réduisant notablement l'effort de coupe grâce à un axe décalé et un profil de tranchant spécifique.
- Alliage d'acier au carbone particulièrement résistant, tranchants trempés par induction.
- Gaines ergonomiques bi-matière, en matériau résistant aux agents chimiques avec :
- Ressort de rappel
- Anneau d'attache (l'anneau d'attache augmente la longueur nominale de 10 mm)
- Présentation : Chromée, resistant à la corrosion

Certification: NF ISO 5749, ISO 5749, DIN ISO 5749, ASME B107.500

REF	REF MCMINING	B [mm]	C [mm]	d maxi [mm]	E [mm]	L [mm]	[g]
192A.18CPE	PRF192A.18CPE	**26**	**20**	**2,2**	**11**	**180**	**260**
192A.16CPE	PRF192A.16CPE	**24**	**180**	**2**	**10**	**160**	**200**