LEADER IN INDUSTRIAL TOOLS & EQUIPMENT

Technical sheet



Tournevis PROTWIST® ISOLES 1000 Volts pour vis à fente

Marque: FACOM

Ref Product: wire:AT3X75VE

Ref Mcmining: PRFAT3X75VE

DESCRIPTION

AT3X75VE
- AT.VE - Tournevis PROTWIST® isolés 1000 Volts pour vis à fente
- NF ISO 2380-1, NF ISO 2380-2, NF EN 60900
- EN 60900, DIN ISO 2380-1, DIN ISO 2380-2, DIN EN 60900, ASME B107.600
- Pour votre sécurité, chaque tournevis est testé individuellement à 10000 Volts pendant 10 secondes VDE approuvé, en fin de cycle de fabrication.
- Traitement thermique en ligne : + 100% de durée de vie et + 100% de résistance.
- Matière du manche : Soft Grip pour plus de confort et toujours résistant aux produits chimiques.
- Traitement "tri-coating" de la lame (Zinc-Nickel-Chrome) : 4 fois plus de résistance à la corrosion.
- Ergonomie optimisée du manche : + 10% de couple.
- Marquage laser : pour une meilleure résistance à l'usure.
- Usinage des empreintes par commande numérique : meilleure adaptation de la vis en augmentant le transfert de couple et en réduisant l'usure.
- Lame fraisée : -> 5,5 mm incluse.
- Lame de filet : 6,5 -> 12 mm.

CERTIFICATION
- NF ISO 2380-1, NF ISO 2380-2, NF EN 60900
- EN 60900, DIN ISO 2380-1, DIN ISO 2380-2, DIN EN 60900, ASME B107.600

A (mm)	d (mm)	E (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	(g)
3	25	0,5	178	75	103	18	38