LEADER IN INDUSTRIAL TOOLS & EQUIPMENT

Technical sheet



TUYAU SOUPLE FIREFLEX 70 - LONG.20M â€“ AVECÂ 2 DEMI-RACORD ALU DSP

Marque: DESAUTEL - FRANCE

Ref Product: wire:0910645

Ref Mcmining: EXTTUY-DES0910645

DESCRIPTION	
0910645	
TUYAU 0910645 - TUYAU SOUPLE FIREFLEX 70 - LONG.20M – AVEC 2 DEMI-RACORD ALU DSP - Tuyaux souples CABLEX / FIREFLEX - CABLEX-FIREFLEX - NF S 61-112 - Tuyau haut de gamme, Souple et très maniable, grande résistance à l'abrasion et aux coups de bélier. - Insensible à la moisissure grâce à sa composition entièrement synthétique. - Température limite d'utilisation comprise entre – 20° C et + 80° C. - Permet le passage de l'eau de mer et des eaux polluées. Excellence résistance au contact des hydrocarbures et produits chimiques. - Après utilisation, laver et enrouler le tuyau, aucun séchage n'est nécessaire. - Réparation facile et sûre au moyen de rustines par vulcanisation à chaud. - Tuyau 70 - Raccord alu - DSP sertis long 20 m	
SPECIFICATIONS TECHNIQUES	
PROCéDé DE FABRICATION	extrusion
COMPOSITION ENVELOPPE TEXTILE	polyamide - polyester
COMPOSITION REVêTEMENT INTERNE	elastomère nitrile pvc
COMPOSITION REVêTEMENT EXTERNE	elastomère nitrile pvc avec rainures extérieures anti abrasion
QUALITé	tuyau haut de gamme
UTILISATION	incendie - attaque
ENTRETIEN	ne nécessite aucun entretien
PROCéDé DE RéPARATION	vulcanisation à chaud - coÃ»t très économique
MARQUAGE	encre noire indélibile
COLORIS	Â rouge (autres couleurs possibles avec un minimum de 1000m)
CERTIFIé à LA NORME NF S 61-112	**A (DN 45 et 70) - B (DN110)**
CONFORME CLASSE (NF S 61-112)	**BS6391 type 3, DIN 14811 classe 3**
MADE IN FRANCE	