LEADER IN INDUSTRIAL TOOLS & EQUIPMENT

Technical sheet



Dräger Alcotest® 6000

Marque: DRÄGER - DE

Ref Product: wire:Alcotest-6000

Ref Mcmining:

DESCRIPTION	Â
Dräger Alcotest® 6000	

Dräger Alcotest® 6000
- Le Dräger Alcotest® 6000 permet à lâ€™utilisateur professionnel dâ€™effectuer des opérations de dépistage dâ€™alcool dans lâ€™air expiré de façon rapide et précise. Avec plus dâ€™un million dâ€™exemplaires vendus dans le monde, la technologie de mesure de cet instrument, portatif, compact et facile dâ€™utilisation, est largement éprouvée.

- Simplification des tests dâ€™alcoolémie dans lâ€™air expiré
- L'appareil est prêt à l'utilisation en quelques secondes. Ainsi, vous pouvez à tout moment effectuer un test (actif) sur un sujet.
- Il permet également de mesurer l'alcool dans l'air ambiant (passif), auquel cas aucun embout buccal n'est nécessaire.
- Toutes les fonctions requises pour une mesure sont activées à l'aide de la touche verte OK, tandis que la navigation s'effectue à l'aide de deux touches de menu.
- Polyvalent et robuste
- longue durée de vie.
- précision et fiabilité.
- L'analyse est fiable, que ce soit à des températures de -5 °C ou de +50 °C.
-. Le capteur offre également des résultats fiables rapidement en cas d'alcoolémie élevée, à la fois pour les mesures passives et actives.
- Facile à utiliser

Afin de vous faciliter la tâche,
- Une touche suffit pour activer toutes les fonctions de mesure.
-. Des messages en toutes lettres facilement compréhensibles s'affichent sur un large écran rétroéclairé pour vous guider tout au long du test d'alcoolémie.
- Un signal LED et sonore vient compléter l'affichage pour indiquer que la procédure de mesure est terminée. Grâce à deux touches menu de navigation, vous pouvez par exemple consulter les derniers résultats de test.

L'hygiène en toute simplicité : l'embout buccal Slide'n'Click
- Grâce à son design, l'embout buccal Slideâ€˜nâ€˜click se fixe de manière intuitive dans le support prévu, même dans l'obscurité. Une fois l'embout buccal remplacé, l'Alcotest 6000 peut être réutilisé immédiatement. Par ailleurs, l'appareil empêche systématiquement toute tentative d'obstruction
- Il est impossible de boucher la sortie d'air pour tenter de contourner l'appareil durant un test.
- Une entretoise située sur l'embout buccal empêche tout contact entre les lèvres de la personne testée et le boÃ®tier. L'entretoise permet également d'éjecter l'embout buccal si nécessaire. Des embouts buccaux dotés
- d'une valve anti-retour sont également disponibles en option.
-

SPECIFICATIONS TECHNIQUES	Â
Principe de mesure	Capteur électrochimique DrägerSensor 1/4"; spécifique à l'alcool
Plage de mesure	0 à 2,5 mg/l; en cas de dépassement de la plage de mesure, un message s'affiche
Prélèvement	Standard: prélèvement automatique lorsque le volume minimum exsufflé défini par le temps de souffle est atteint;
Prêt à l'emploi Environ	2 s après sa mise en marche
Affichage des résultats de mesure	Au bout dâ€™env. 3 s (à 0 mg/l et température ambiante)
Température d'utilisation	Â -5 à +50 °C

Humidité relative	10 à 100 % (sans condensation et en état de marche)
Pression ambiante	600 à 1 300 hPa
écran écran graphique	Â LCD rétro-éclairé; 32 x 22 mm (128 x 64 pixels)
LED	2 couleurs pour visualisation des résultats et alertes
Signal sonore	son pour lâ€™indication des messages et alertes
Enregistreur de données	Stockage des 500 derniers tests avec numéros de tests
Alimentation	Â 1 pile CR123A, avec affichage du niveau de charge, permet dâ€™effectuer jusquâ€™à 1 500 tests dâ€™alcoolémie.
Insertion de l'embout buccal	Raccord amélioré de l'embout buccal Slide'n'Click; permet une utilisation du côté gauche ou droit
Embout buccal	Hygiénique, emballé individuellement, sécurisé, avec sortie d'air sécurisée, éjecteur d'embout et entretoise entre la bouche et le boÃ®tier de l'appareil
Principe de fonctionnement	Une touche suffit pour activer toutes les fonctions de mesure;
	deux touches menu permettent de parcourir le menu.
Calibrage	Â Avec gaz humide ou sec
BoÃ®tier	Â ABS/PC résistant aux chocs
Dimensions (L x H x P), poids	Environ 50/60 x 141 x 31 mm; environ 150 g, avec la pile
Configuration de l'appareil	Configuration des paramètres via un menu avec code confidentiel.
	Aucun logiciel nécessaire.
Vibration et choc	Â EN 60068-2-27, EN 60068-2-6; EN 60068-2-64
Marquage CE	**Conformité CE**
Norme Respect des normes	**Â EN15964, NHTSA, FDA (selon configuration)**
Horloge intégrée	Alarme ou blocage au-delà de la date d'entretien
Type de protection	Â IP54
Bluetooth®	Â Pour la communication avec le Dräger Mobile Printer BT