LEADER IN INDUSTRIAL TOOLS & EQUIPMENT

Technical sheet



Dräger Pac® 6000

Marque: DRÄGER - Allema

Ref Product: wire:Pac-6000

Ref Mcmining:

DESCRIPTION	
Dräger Pac® 6000	
Dräger Pac® 6000 Le détecteur monogaz individuel « jetable » Dräger Pac® 6000 mesure le CO, l'H2S, le SO2 ou l'O2 de façon fiable et précise, même dans les conditions les plus difficiles. Sa conception robuste, le temps de réponse rapide de son capteur et la puissance de sa pile vous garantissent jusqu'à deux ans de sécurité optimale, quasiment sans entretien. - Une efficacité et une sécurité maximales - capteurs puissants avec temps de réponse T90 très bref garantissent une réaction rapide. Sa plage de mesure étendue en fait un instrument polyvalent. Le capteur CO par exemple mesure les concentrations situées entre 1 et 1 999 ppm et le capteur H2S les concentrations entre 0,4 et 100 ppm. - Une manipulation facile grâce à des instructions claires - Un design robuste, même dans les conditions les plus dures - Affichage convivial de toutes les informations importantes - Alarme visible à 360° dotée de fonctionnalités diverses - Enregistreur d'évènements pour les analyses et rapports - Un coût de fonctionnement modéré - Gain de temps et d'argent grâce à la rapidité des tests de fonctionnement	
SPECIFICATIONS TECHNIQUES	
Type de capteur	
Gaz mesurables	CO, O2, H2S, SO2
Usage	Monitorage individuel de lâ€™air
Durée de vie	2 ans
Caractéristiques techniques	
Plage de température (appareil)	-40°C - 55°C
Durée de vie de la batterie	2 ans (24/7)
Humidité de lâ€™air (humidité relative) en %	10 à 90 %
Pression dâ€™air (hPa)	700 - 1300
Indice de protection (IP)	IP 68
Poids	0,11 Kg
Caractéristiques	
Filtre remplaçable	facile à remplacer de lâ€™extérieur/connexion mécanique
LED D-light	
Pic	
Pause de lâ€™alarme	
Homologations	
ATEX	**I M1 Ex ia I Ma II 1G Ex ia IIC T4 Ga (Zone 0)**
IECEx	**Ex ia I Ma Ex ia IIC T4 Ga**
c CSA us	
CE	

GOST (EAC)	