Mc MINING GROUPE PICHORI Quality First

LEADER IN INDUSTRIAL TOOLS & EQUIPMENT

Technical sheet



Dräger X-am® 8000

Marque: DRÄGER - Allema

Ref Product: wire:X-am-8000

Ref Mcmining:

DESCRIPTION	
Dräger X-am® 8000	
Les mesures d'autorisation d'accès n'ont jamais été aussi simples et pratiques ! Ce détecteur de 1 à 7 gaz mesure simultanément les gaz et vapeurs toxiques et inflammables, ainsi que l'oxygène, en mode pompe ou en mode diffusion. Ses fonctions de signalisation innovantes et ses assistants pratiques garantissent une sécurité complète tout au long du processus. - Détecteur multigaz - Appareil de détection de gaz de 1 à 7 gaz - pour la mesure avant entrée en espace confiné - détection des gaz et vapeurs toxiques et inflammables et de l'oxygène - Conçu spécialement pour l'utilisation avec une pompe et optimisé pour les mesures d'autorisation d'accès en espace confiné - Réaliser des mesures d'autorisation d'accès et des rapports en un temps record - Un signalement clair - Gestion économique du parc d'appareils - Efficace pour la mesure des concentrations faibles et élevées d'hydrocarbures - Chargement par induction protégeant l'appareil de l'usure -	
Specifications techniques	
Points clés	
Gaz mesurables	**Ex, O2, CO, H2S, NO2, SO2, COV (DPI) + (choix de 49 capteurs)**
Ports de capteur	5
Nombre de gaz	1 - 7
Applications	Surveillance individuelle de lâ€™air + entrée en espace confiné + surveillance de zone
Type de capteur	CAT + IR + DPI + EC
Caractéristiques techniques	
Durée dâ€™utilisation	> 24 h
Dimensions (l x h x p)	0,08x0,18x0,04 m
Poids	0,6 Kg
Type de pile	Li-Ion
Indice de protection (IP)	IP 67
Caractéristiques	
Capteurs doubles	
CatEx plage complète	
LED D-light	
Pompe interne	
Station X-dock	
Homologations	
ATEX	**I M1, II 1G, Ex da ia I Ma, Ex da ia IIC T4 Ga**
IECEx	**I M1, II 1G, Ex da ia I Ma, Ex da ia IIC T4 Ga**

c CSA us	**Classe I, Zone 0, AEx da ia IIC T4 Ga, Classe II, Div. 1, Gr. E, F, G, C22.2 n° 152, ANSI-ISA 12.13.01:2000**
CE	
GOST (EAC)	**PO Ex da ia I Ma X, 0Ex da ia IIC T4 Ga X**
Homologation de performance	
Homologation pour le transport maritime (MED/DNV GL)	