Technical sheet



Mamelon à pression, SFS-CAT

Marque: HANSA FLEX

Ref Product: wire:PNSF9

Ref Mcmining:

Description								
PN SF9								
Mamelon à pression, SFS-CAT **MADE IN GERMANY**								
Caractéristiques								
Abréviation	SFS-CAT							
conçu pour	Caterpillar							
Raccord 2	raccord à brides SAE 6000 PSI							
Matériau	Acier							
Domaine d'utilisation	mamelon à pression pour HD 100 HD 200 KP 100 à KP 600 Tuyaux-TE Tuyaux-NY Tuyaux-TF tuyaux d'aspiration							
Étanchéité 1	à garniture plate avec joint torique SF							
Traitement de surface	revêtement galvanisé							
Specification technique								

Image not found or type unknown

DN = diamètre nominal, dimension nominale

Désignation	H	Taille de la bride	DN	Dimension	Pouce	Pression de service	D	L1
PN20SF9	14.6	3/4?	19	12	3/4?	420	41.3	110
PN25SF9	14.6	1?	25	16	1?	420	47.6	127
PN32SF9	14.6	1.1/4?	31	20	1.1/4?	420	54	143.5
PN40SF9	14.6	1.1/2?	38	24	1.1/2?	420	63.5	156