Mc MINING GROUPE PICHORI Quality First

LEADER IN INDUSTRIAL TOOLS & EQUIPMENT

Technical sheet



Tuyau compact

Marque: HANSA FLEX

Ref Product: wire:KP600

Ref Mcmining:

Description										
KP 600										
Tuyau compact **MADE IN GERMANY**										
Caractéristiques	particulièrement flexible rayon de courbure serré résistant à l'abrasion, à l'ozone et aux intempéries									
Norme	**ISO 18752-CCT**									
Couche intérieure	Caoutchouc synthétique résistant à l'huile									
Revêtement	quatre couches de spirales en fil d'acier à résistance maximale									
Couche extérieure	ignifuge selon MSHA et DSK (LOBA)									
	caoutchouc synthétique à forte résistance à l'abrasion, à l'ozone et aux intempéries									
Couleur	noir									
Température min.	-40 °C									
Température max.	121 °C									
Médiums	Huile minérale Glycol Émulsions eau/glycol Eau (de 0 °C à + 70 °C)									
Contrôle par impulsions	Testé avec 500 000 impulsions selon ISO 6803:2008									
Specification technique										
-										
Désignation	**DN***	**Dimension**	**Pouce**	**DIAM. intérieur**	**DIAM. extérieur**	**Pression de service**	**Pression de contrôle**	**Pression d'éclatement**	**Rayon de courbure min.**	**Weight / meter**
				(mm)	**(mm)**	**(bar)**	**(bar)**	**(bar)**	**(mm)**	**(kg)**
KP 620	19	12	3/4"	19,5	30,5	380	760	1520	120	1,43
KP 625	25	16	1"	26	37,9	350	700	1400	150	2,2
KP 632	31	20	1.1/4"	32,5	45,9	350	700	1400	280	2,58