LEADER IN INDUSTRIAL TOOLS & EQUIPMENT

Technical sheet



MANILLE LYRE GALVA, ACIER H. RESIST., AXE BOULONNE, D. 13-80mm, 1500-8500Kg

Marque: LEVAC - FRANCE

Ref Product: wire:5211

Ref Mcmining: RIGSHAK-----LEVAC

DESCRIPTION

MANILLE LYRE ACIER Haute résistance " AXE BOULONNÉ " - Reference : 5211
Manille Lyre " AXE BOULONNÉ "
Acier allié traité haute résistance
Coefficient de sécurité 1/5
Couleur de l'axe non contractuelle

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Ref:	Matière dominante :	Diamètre (mm) :	CMU* (kg) :	REF MC MINING :
5211D	acier alliE traitE HR	13	1500	**RIGSHAK1.5T-LEVAC**
5211E	Â acier alliE traitE HR	15	2000	**RIGSHAK2T-LEVAC**
5211F	Â acier alliE traitE HR	19	3250	**RIGSHAK3.25T-LEVAC**
5211G	Â acier alliE traitE HR	22	4750	**RIGSHAK4.75T-LEVAC**
5211H	Â acier alliE traitE HR	25	6500	**RIGSHAK6.5T-LEVAC**
5211I	Â acier alliE traitE HR	28	8500	**RIGSHAK8.5T-LEVAC**
5211K	Â acier alliE traitE HR	36	12000	**RIGSHAK12T-LEVAC**
5211M	Â acier alliE traitE HR	42	17000	**RIGSHAK17T-LEVAC**
5211N	Â acier alliE traitE HR	50	25000	**RIGSHAK25T-LEVAC**
5211O	Â acier alliE traitE HR	55	35000	**RIGSHAK35T-LEVAC**
5211P	Â acier alliE traitE HR	70	55000	**RIGSHAK55T-LEVAC**
5211Q	acier allié traité HR	80	85000	**RIGSHAK85T-LEVAC**

***CMU: Charge Maximale d'Utilisation**