Technical sheet



LOCTITE 3463 BATONNET METAL MAGIC STEEL - EPOXY - 50GR

Marque: HENKEL

Ref Product: wire:396914

Ref Mcmining: LOCT-EA3463-50G

DESCRIPTION	
LOCTITE® EA 3463 Connu sous le nom de LOCTITE 3463 Bâtonnet Metal Magic Steel Adhésif structural – époxy bicomposant. Bâtonnet malléable chargé acier pour les réparations d'urgence. Le LOCTITE® EA 3463 est un mastic de réparation polyvalent, bicomposant, à base d'époxy chargé acier et facile à utiliser. Il s'applique comme un mastic et une fois polymérisé il fait preuve d'une haute résistance à la compression et d'une bonne adhérence sur la plupart des surfaces. Ce produit colmate les fuites dans les réservoirs et les tuyauteries, rebouche les trous, adoucit les soudures et remodèle les formes des pièces moulées. Ce produit est habituellement utilisé dans une plage de température allant de -30 °C à +120 °C. Bâtonnet malléable chargé acier Idéal pour les réparations d'urgence de réservoirs, conduites et pièces moulées	
SPECIFICATION TECHNIQUE	
Technology	Epoxy
Chemical Type	Epoxy
Appearance	(Resin) Paste grey
Appearance	(Hardener) Paste black
Appearance -	Mixed Metallic black
Components	Two components – resin & hardener
Cure	Room temperature cure after mixing
Application	Industrial maintenance
Application Temperature	15 to 30°C (59 to 86 °F)
Specific Benefits	
Cures under water and will adhere to most damp surfaces	
Adheres to most types of clean surfaces	
Cures in 10 minutes for fast repairs	
Epoxy adhesive stick applies like putty and cures to a steel like finish	

Vitesse de polymérisation en fonction de la température

