Technical sheet



LOCTITE PC 7219- REVETEMENT DE SURF. A BASE D'EPOXY BICOMPOSANT- 1KG

Marque: HENKEL

Ref Product: wire:2034251

Ref Mcmining: LOCT-PC7219-1KG

DESCRIPTION	
LOCTITE® PC 7219 LOCTITE® PC 7219 est un revêtement de surface bicomposant à base d'époxy de couleur grise, chargé en céramique, modifié caoutchouc, s'applique à la spatule et destiné à protéger les pièces contre l'abrasion par de grosses particules ou l'usure sur les métaux (avec ou sans attaques chimiques). Il est conçu pour les composants soumis aux chocs, comme les pièces de drague, auges et canaux, roue de pompe, pots vibrants et goulottes / trémies. Protège les métaux de l'abrasion des grosses particules Appliqué à la spatule Idéal pour les pièces soumises aux impactes important Adapté aux applications contre les attaques chimiques	
SPECIFICATION TECHNIQUE	
Technology	Epoxy
Chemical Type	Epoxy
Appearance (uncured)	Gray paste
Components	Two components - requires mixing
Mix Ratio, by weight -Resin : Hardener	02:01
Mix Ratio, (by volume) Resin : Hardener	02:01
Cure	Room temperature cure
Application	Abrasion resistance
Specific Application	
	Dredge pump liners
	Flumes and troughs
	Pump impellers
	Vibrating feeders
	Material transfer chutes /hoppers
Specific Benefits	
	Impact resistant
	Ceramic - filled for outstandingresistance to abrasion
	Renews worn surfaces fast -reduces downtime
	Extends wear life – resists sliding abrasive wear and eliminates costly wear part inventory

	Non sag - provides abrasion resistance on over-head and vertical surfaces