Technical sheet



GLOVE - HYFLEX® POLYURETHANE

Marque: ANSELL

Ref Product: wire:11-751

Ref Mcmining: GAN11751----ANSELL

CARACTERISTIQUES ET AVANTAGES PRINCIPAUX
HYFLEX® 11-751 Niveaux élevés de protection contre les coupures doublés d'une haute résistance à l'abrasion pour une durée de vie prolongée INTERCEPT Technology™ offrant une protection efficace de niveau C (EN ISO) contre les coupures - Enduction PU durable, pour une résistance élevée à l'abrasion - Couleur sombre masquant la saleté, pour une durée de vie prolongée du produit, doublée d'un excellent confort et d'une dextérité remarquable - Conformité aux normes EN 420 (Exigences générales) et EN 388 (Risques mécaniques) certifiée par Centexbel - Également disponible en conditionnements compatibles pour distributeurs automatiques
NORMES ET CERTIFICATIONS
CE ANSI/ISEA 105-2024 A4 6 4 GOLD | Top 5% ecovadis Sustainability Rating AUG 2024 EN388: 2016 4X43C OEKO TEX® STANDARD 100 1408033 Centexbel **EN ISO 21420:2020**
DESCRIPTION
Technologie INTERCEPT® dÉlivrant d'excellentes performances anticoupures de **niveau C (EN ISO) / ANSI A4**
RÉsistance supÉrieure à l'abrasion et grande durabilitÉ pour un usage et un port prolongés: Revêtement PU durable : **Résistance à l'abrasion EN niveau 4 et ANSI niveau 6**
Support souple et lÉger garantissant un confort accru dans une teinte sombre masquant la saletÉ
RECOMMANDÉ POUR
Travaux gÉnÉraux de maintenance/entretien
Assemblage d'Équipements
Usinage, estampage/emboutissage, dÉcoupe
Manipulation de mati&egraveres premi&egraveres
Construction de si&egraveges et d'armatures
CompatibilitÉ avec les Écrans tactiles industriels et grand public
PRINCIPAUX SECTEURS INDUSTRIELS
Industrie automobile
MatÉriel industriel et biens d'Équipement
MÉtallurgie
Secteur de l'apr&egraves-vente automobile
TECHNOLOGIES INTÉGRÉES

evêtement PU durable : Résistance à l'abrasion EN niveau 4 et ANSI iveau 6

NTERCEPT™ Résistance à la coupure : EN ISO C/ANSI A4 rotection contre les coupures

lasquage des salissures : taches et marques cachées, idéal pour les pplications salissantes

INTERCEPT™
Cut Resistance Technology



DÉTAILS PRODUIT	
ANTISTATIQUE	Non
LONGUEUR	224-269mm, 8.81 - 10.59 inches
TAILLES DISPONIBLES	9, 10
COULEUR DE L'ENDUCTION	Noir
MATÉRIAU DE L'ENDUCTION	PolyurÉthane
CONSTRUCTION	TricotÉ
MOD&egraveLE DE MANCHETTE	Poignet tricot
FINITION	Paume enduite
JAUGE	10
MATÉRIAU DU SUPPORT	PEHP, Fibre de verre, Nylon, Spandex
SANS SILICONE	Non
TEMPÉRATURE DE LAVAGE	40 °C
Ref Mc Mining	**Size**
GAN11751-10-ANSELL	10
GAN11751-9-ANSELL	9