LEADER IN INDUSTRIAL TOOLS & EQUIPMENT

Technical sheet



GLOVE - HYFLEX® POLYURETHANE - NITRILE

Marque: ANSELL

Ref Product: wire:11-738

Ref Mcmining: GAN11-738----ANSEL

CARACTERISTIQUES ET AVANTAGES PRINCIPAUX
HyFlex 11-738 Combinaison unique de fils INTERCEPT Technology®, nylon, Lycra®, et de fibre de verre - Fibres ultra-solides garantissant une résistance extrême à la coupure et aux ébarbures - Renfort entre le pouce et l'index pour une protection renforcée et une durée d'utilisation prolongée - Certification Oeko-Tex® 100 - Sans silicone
NORMES ET CERTIFICATIONS
CE ANSI/ISEA 105-2024 A4 5 4 ORIGINAL EXCELLENT dermatest 2019 dermatest-guarantee.de ecovadis GOLD Top 5% AUG 2024 EN388: 2016 4X42D OEKO TEX® STANDARD 100 4419CIT CITEVE
EN ISO 21420:2020
DESCRIPTION
PolyurÉthane à base aqueuse pour un confort et une dextÉritÉ amÉliorÉs - Formulation sans solvant - - Certification OekoTex 100
INTERCEPT™ Cut Resistance Technology pour une protection extrême contre les coupures
Technologie Fortix prolongeant la durÉe de vie du gant et offrant une durabilitÉ jusqu'à 4 fois plus ÉlevÉe au niveau de la zone pouce/index par rapport à un gant standard sans renfort pouce/index
RECOMMANDÉ POUR
Manipulation d'objets tranchants, prÉ-assemblage, dÉcoupe de petites pi&egraveces s&egraveches ou lÉg&egraverement huileuses et tâches d'entretien/maintenance
Manipulation de plaques de verre et d'objets tranchants
Manipulation de tôles mÉtalliques, dÉcoupe de pi&egraveces s&egraveches, peintes ou galvanisÉes
PRINCIPAUX SECTEURS INDUSTRIELS
Industrie automobile
MatÉriel industriel et biens d'Équipement
MÉtallurgie
Secteur de l'apr&egraves-vente automobile
Services publics
Entreposage
TECHNOLOGIES INTÉGRÉES

- **INTERCEPT™ Résistance aux coupures et fibres résistantes :** protection robuste contre les coupures.
- **FORTIX™ Abrasion Resistance :** gants EPI avec une durabilité accrue
- **Renforcement de l'entrejambe du pouce :** protection ciblée de la main et résilience
- **Gant fabriqué avec 24 % de matières recyclées***: Réduction de l'empreinte carbone de 75 g CO2eq/paire**.

*% est le contenu recyclé minimum dans le produit final
** vs gant de coupe standard en nylon

DMF free

FORTIX™ Abrasion Resistance Technology

INTERCEPT™ Cut Resistance Technology



DÉTAILS PRODUIT	
ANTISTATIQUE	Oui
LONGUEUR	225-275 mm; 8.85-10.82 inches
TAILLES DISPONIBLES	9, 10
COULEUR DE L'ENDUCTION	Noir
MATÉRIAU DE L'ENDUCTION	PolyurÉthane à base aqueuse et nitrile
CONSTRUCTION	TricotÉ
MOD&egraveLE DE MANCHETTE	Poignet tricot
FINITION	Paume enduite
JAUGE	13
SANS LATEX	Oui
MATÉRIAU DU SUPPORT	Fibre de verre, PEHP, Polyester, Spandex
SANS SILICONE	Oui
TEMPÉRATURE DE LAVAGE	40 °C
Ref Mc Mining	
GAN11-738-10-ANSEL	9
GAN11-738-9-ANSELL	8