Mc MINING GROUPE PICHORI
Quality First

LEADER IN INDUSTRIAL TOOLS & EQUIPMENT

Technical sheet



GLOVE - HYFLEX® NITRILE

Marque: ANSELL

Ref Product: wire:11-840

Ref Mcmining: GAN11840----ANSELL

CARACTERISTIQUES ET AVANTAGES PRINCIPAUX

HYFLEX® 11-840
Gant jusqu'à deux fois plus durable que des gants en nitrile de qualité supérieure à usage général
Enduction en mousse nitrile en instance de brevet 20 % plus respirante que les formulations précédentes, pour des mains plus fraîches qui restent au sec
- Support bien ajusté, avec effet « seconde peau », resserré au niveau de la paume pour un confort et une sensibilité tactile accrus, et une meilleure dextérité lors du passage d'une tâche à une autre
- Technologie de tricotage optimisée à la base de l'auriculaire, à l'extrémité des doigts et sur la paume pour mieux épouser les contours naturels de la main et assurer un ajustement ergonomique
- Sans silicone afin d'éviter la contamination des pièces métalliques préalablement à la pose de peinture
- Également disponible en conditionnements compatibles pour distributeurs automatiques

NORMES ET CERTIFICATIONS

ANSI/ISEA 105-2024 A1 4 2 | ecovadis | EN 407 X1XXXX | CE | EN388: 2016 4131A | ORIGINAL dermatest EXCELLENT | OEKO TEX® | STANDARD 100 1408033 Centexbel

DESCRIPTION

- FORTIX™, l'enduction en mousse nitrile de 1,1 mm d'épaisseur (brevet en instance) offre un niveau 4 de résistance à l'abrasion, soit jusqu'à deux fois plus que d'autres gants légers tricotés enduits.
- L'enduction FORTIX™ est jusqu'à 20% plus respirante que les formulations précédentes et maintient les mains au frais et au sec.
- Le support tricoté procure un effet seconde peau et épouse les contours naturels de la main pour encore plus de confort : il procure un ajustement parfait à la base de l'auriculaire (pour un confort accru) ainsi qu'à l'extrémité des doigts et sur la paume (pour une plus grande dextérité).
- Offrant le bon équilibre entre résistance à l'abrasion, confort et dextérité, le gant HyFlex® 11-840 est la solution idéale pour ceux qui passent d'une tâche à une autre.
- Sans silicone afin d'éviter la contamination des pièces métalliques préalablement à la pose de la peinture.

RECOMMANDÉ POUR

- Assemblage de petites pièces
- Manutention générale
- Manipulation de matières premières
- Saisie et fixation de composants
- Réglage de systèmes et vissage
- Compatibilité avec les écrans tactiles industriels et grand public

PRINCIPAUX SECTEURS INDUSTRIELS

- Industrie aérospatiale
- Industrie automobile
- Matériel industriel et biens d’équipement
- Métallurgie
- Secteur de l'après-vente automobile
- Services médicaux d'urgence
- Transformation des aliments
- Industries pétrolière et gazière
- Services publics
- Entreposage

TECHNOLOGIES INTÉGRÉES	

- **FORTIX™ Abrasion Resistance :** 2x plus d’adhérence, jusqu’à 20% de durabilité en plus*.
- **ERGOFORM™ Ergonomic Design :** réduction des contraintes, meilleure ergonomie
- **ZONZ™ Comfort Fit :** Pour des gants de sécurité offrant un confort respirant

*comparé à la version antérieure de la technologie

ANSELL GRIP™ Ansell Grip Technology

ERGOFORM™ Ergonomic Design Technology

FORTIX™ Abrasion Resistance Technology

Touchscreen Compatible

ZONZ™ Comfort Fit Technology

DÉTAILS PRODUIT	
ANTISTATIQUE	Oui
LONGUEUR	200-275 mm/ 8-11 inches
TAILLES DISPONIBLES	8, 9, 10
COULEUR DE L’ENDUCTION	Noir
MATÉRIAU DE L’ENDUCTION	Mousse nitrile
CONSTRUCTION	TricotÉ
MOD&egraveLE DE MANCHETTE	Poignet tricot
FINITION	Paume enduite
JAUGE	15
SURFACE DE PRÉHENSION	Ansell Grip™ Technology
SANS LATEX	Oui
MATÉRIAU DU SUPPORT	Nylon, Spandex
SANS SILICONE	Oui
BESOINS SPÉCIFIQUES	Certification Oeko-Tex®
TEMPÉRATURE DE LAVAGE	40 °C
Ref Mc Mining	**Size**
GAN11840-10-ANSELL	10
GAN11840-9-ANSELL	9
GAN11840-8-ANSELL	8