Mc MINING
GROUPE PICHORI
Quality First

LEADER IN INDUSTRIAL TOOLS & EQUIPMENT

Technical sheet



GLOVE - PROTECTION ELECTRIQUE ACTIVARMR DE CLASSE 1

Marque: ANSELL

Ref Product: wire:RIG0114B

Ref Mcmining: RIG0114B

CARACTERISTIQUES ET AVANTAGES PRINCIPAUX	

PROTECTION ÉLECTRIQUE ACTIVARMR DE CLASSE 1 - RIG0114B
- Anciennement connu comme : E017B
- Gants isolants pour électricien, 100 % en latex de caoutchouc naturel, alliant confort, performances et sécurité
- Confort et performances
- 100 % latex de caoutchouc naturel, pour un niveau extrême de durabilité et de flexibilité
- Forme ergonomique respectant la position naturelle du poignet et des doigts, pour une fatigue moindre des mains
- Manchette large et évasée permettant le port des gants par-dessus les vêtements de travail et favorisant une meilleure aération
- Finition renforcée présentant une surface lisse qui facilite l'enfilage et le retrait du gant et assure une meilleure protection
- Performances supérieures aux exigences de la norme ASTM D120 en termes de résistance à la traction, à l'élongation, à la déchirure et à la perforation
- Produit répondant à toutes les normes ASTM, NFPA, OSHA, CSA et EN en vigueur
- Respect de l'environnement
- Procédé de trempage exclusif
- Usine de production certifiée ISO 14001

NORMES ET CERTIFICATIONS	

Image not found or type unknown

- CE
- PPE category ELECTRICAL
- Catégorie III
- EN 60903:2003
- EN ISO 21420:2020
- ASTM F2675:2021Open Arc: ATPV: 59,4 cal/cm2
- ASTM D120
- ARC Rating of APC 2
-

DESCRIPTION	

- Fabriqués intégralement en latex de caoutchouc naturel selon un procédé de trempage exclusif et respectueux de l’environnement, les gants isolants pour électricien Marigold d’Ansell se caractérisent par un niveau exceptionnel de souplesse et de dextérité.
- Leur forme ergonomique respecte la position naturelle du poignet et des doigts afin de réduire la fatigue des mains.
- Leur manchette large et évasée permet le port des gants par-dessus les vêtements de travail.
- Leur finition lisse facilite l’enfilage et le retrait.
- Certification pour la résistance aux acides (Catégorie A), à l’ozone (Catégorie Z) et aux très basses températures (Catégorie C).

- Applications associées à un risque de tension de contact ? 7 500 Vca.

RECOMMANDÉ POUR	

- Applications associées à un risque de tension de contact
- Entrepreneurs électriciens
- Fabrication et réparation de moteurs hybrides
- Entretien, réparation et révision dans tous les milieux industriels
- Réparation et maintenance des transports publics
- Réparation, maintenance et transmission dans les installations électriques
- Réparation des réseaux de télécommunication à proximité de câbles électriques

PRINCIPAUX SECTEURS INDUSTRIELS	

- Industrie automobile
- Electrical
- Construction
- Matériel industriel et biens d’équipement
- Industrie minière

DÉTAILS PRODUIT	
LONGUEUR	360 mm-410 mm
TAILLES DISPONIBLES	8, 9
COULEUR DE L’ENDUCTION	Noir
MATÉRIAU DE L’ENDUCTION	Latex de caoutchouc naturel
TEMPÉRATURE DE LAVAGE	60 °C