Technical sheet



GLOVE - PROTECTION ELECTRIQUE ACTIVARMR DE CLASSE 4

Marque: ANSELL

Ref Product: wire:RIG418

Ref Mcmining: RIG418

CARACTERISTIQUES ET AVANTAGES PRINCIPAUX	

PROTECTION ÉLECTRIQUE ACTIVARMR DE CLASSE 4 - RIG418
- Anciennement connu comme : E024B
- Ajustement, confort et performances ultimes au service de la sécurité et de la protection des électriciens
- Confort et performances
- Latex de caoutchouc naturel, pour un niveau ultime de durabilité et de souplesse
- Forme ergonomique respectant la position naturelle du poignet et des doigts, pour une fatigue moindre des mains
- Manchette large et évasée permettant le port des gants par-dessus les vêtements de travail et favorisant une meilleure aération
- Finition renforcée présentant une surface lisse qui facilite l'enfilage et le retrait du gant et assure une meilleure protection
- Produit répondant à toutes les normes NFPA, OSHA et CSA en vigueur
- Respect de l'environnement
- Procédé de trempage exclusif
- Usine de production certifiée ISO 14001

NORMES ET CERTIFICATIONS	

Image not found or type unknown

PPE category ELECTRICAL : Catégorie III
- EN 60903:2003
- EN ISO 21420:2020
- ASTM D120
- ASTM F2675:2021Open Arc: EBT: 88,2 cal/cm2
- ARC Rating of APC 2

DESCRIPTION	

- Gants d'électricien isolants fabriqués en latex de caoutchouc naturel selon un procédé de trempage exclusif et respectueux de l'environnement, pour un niveau exceptionnel de souplesse et de dextérité
- Leur forme ergonomique respecte la position naturelle du poignet et des doigts afin de réduire la fatigue des mains.
- Leur manchette large et évasée permet le port des gants par-dessus les vêtements de travail.
- Leur finition lisse facilite l'enfilage et le retrait.
- Certification en Catégorie R du fait de leur conformité aux exigences des catégories A+Z+H selon la norme EN.

- **Applications associées à un risque de tension de contact ? 36 000 Vca (? 54 000 Vcc)**

RECOMMANDÉ POUR	
- Applications associées à un risque de tension de contact - Entrepreneurs électriciens - Entretien, réparation et révision dans tous les milieux industriels - Réparation et maintenance des transports publics - Réparation, maintenance et transmission dans les installations électriques - Réparation des réseaux de télécommunication à proximité de câbles électriques	
PRINCIPAUX SECTEURS INDUSTRIELS	
- Industrie automobile - Construction - Electrical - Matériel industriel et biens d’équipement - Industrie minière - Services publics	
DÉTAILS PRODUIT	
LONGUEUR	460 mm - RIG418B
TAILLES DISPONIBLES	8, 9
COULEUR DE L’ENDUCTION	Noir
MATÉRIAU DE L’ENDUCTION	Latex de caoutchouc naturel
TEMPÉRATURE DE LAVAGE	60 °C