Technical sheet



PrismaSeT XS - Coffret plastique saillie 1 rangée 24 modules - sans porte

Marque: SCHNEIDER

Ref Product: wire:SCLVSXT124

Ref Mcmining: SCLVSXT124

SPECIFICATION	
PrismaSeT XS - Coffret plastique saillie 1 rangée 24 modules - sans porte	
Gamme	PrismaSeT
Nom du produit	XS
Type de produit ou équipement	Boîtier
Type d'extensibilité	Coffret de répartition
Installation du coffret	En saillie
Largeur	Total: 550 mm
Hauteur	Total: 300 mm
Profondeur	Total : 148 mm
Profondeur interne	135 mm
Nombre de modules de 18 mm par rangée	24
Nombre de rangées horizontales	1
Nombre total de modules de 18 mm	24
Pas de 9 mm	48
Classe d'isolation électrique	Classe II
Equipement fournis	1 étiquette d'identification 1 protection d'étiquette 1 bornier 1 bande d'obturateur 1 porte à commander séparément 1 rail Din 1 matériel de fixation de câble 1 plaque arrière
Type de plastron	Modulaire
Type de rail	DIN symétrique
Type de châssis plein	Sans châssis plein
Pièces amovibles	DIN rail
Puissance dissipée en W	46 W
[In] courant assigné d'emploi	125 A
[Ui] tension assignée d'isolement	400 V
Entrée câble	Plaques découpées Jonction Plaques amovibles
Nombre de borniers	1 terre avec 14 sortants
Départs du bornier répartiteur	3 x 25 mm² + 11 x 4 mm² pour terre
Mode de raccordement	Connexion à vis (terre) , 3 x 6…25 mm² Push-in (terre) , 11 x 1,5…4 mm² (souple) Push-in (terre) , 11 x 6 mm² (rigide ou semi-rigide)

Matière du coffret	Partie arrière: métal Habillage: techno plastique Plaque avant: techno plastique
Poids du produit	5,150 kg
Couleur	Habillage: blanc (RAL 9003) Plaque avant: blanc (RAL 9003)
Segment de marché	Résidentiel Petits bâtiments
Tenue au feu	Habillage: 750 °C conforme à CEI 60695-2-11 Plaque avant: 750 °C conforme à CEI 60695-2-11
Degré de protection IP	IP30 sans porte IP40 avec porte
Tenue aux chocs IK	IK08 sans porte IK09 avec porte
Catégorie de surtension	II
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-25…60 °C
Normes	
	CEI 60670-1 **CEI 60670-24** **CEI 61439-1** **CEI 61439-3**
Labels qualité	**IMQ**