Mc MINING GROUPE PICHORI Quality First

LEADER IN INDUSTRIAL TOOLS & EQUIPMENT

Technical sheet



Acti9, iMN declencheur - minimum de tension instantanée 220...240VCA

Marque: SCHNEIDER

Ref Product: wire:SCA9A26960

Ref Mcmining: SCA9A26960

SPECIFICATION	
Gamme de produit	Acti9
Type de produit ou équipement	Déclencheur à minimum de tension
Nom de l'appareil	iMN
[Uc] tension circuit de commande	220...240 V CA 50/60 Hz
Type de commande	Standard
Pas de 9 mm	2
Compatibilité de gamme	Acti 9 Acti9 iC65 Acti 9 Acti 9 ARA Acti 9 Acti9 iDPNVigi Acti 9 Acti 9 iID Acti 9 Acti 9 iSW-NA Acti 9 Acti 9 RCA Acti 9 Acti 9 iDPN (version Chine) Acti 9 Acti9 iC60 disjoncteur miniature à borne double Acti 9 Acti 9 iC40
Indication de tension	Indicateur d'action
Mode d'installation	Encliquetable
Support de montage	Rail DIN
Compatibilité des répartiteur, peigne, jeu de barres	Amont et aval : OUI
Largeur	18 mm
Couleur	Blanc
Mode de raccordement	Borne de serrage - 1 câble(s) 8 mm² - rigide Borne de serrage - 2 câble(s) 2,7 mm² - rigide Borne de serrage - 1 câble(s) 6 mm² - souple Borne de serrage - 2 câble(s) 2,7 mm² - souple avec extrémité de câble
Couple de serrage	1 N.m
Code de compatibilité	IMN
Tropicalisation	2 se conformer à EN/CEI 60947-5-1
Humidité relative	95 % à 55 °C
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-35…70 °C
Température ambiante de stockage	-40…85 °C
Normes	**EN/CEI 60947-1** **EN/CEI 60947-5-1**