# Technical sheet



**Kaedra - mini coffret pour appareillage modulaire - 123 x 200mm - 4 modules**

Marque: SCHNEIDER

Ref Product: wire:SC13957

Ref Mcmining: SC13957

| SPECIFICATION | |
|---|---|
| Kaedra - mini coffret pour appareillage modulaire - 123 x 200 mm - 4 modules | |
| SC13957 | |
| **Gamme** | Kaedra |
| **Type de produit ou équipement** | Coffret étanche |
| **Type d'extensibilité** | Mini-coffret pour appareillage modulaire |
| **Accessoires inclus avec le coffret** | 1 support bloc connexion |
| | 1 kit de repérage |
| **Type de châssis plein** | Perforé |
| **Installation du coffret** | En saillie |
| **Pas de 9 mm** | 8 |
| **Nombre de modules de 18 mm par rangée** | 4 |
| **Nombre total de modules de 18 mm** | 4 |
| **Nombre de rangées horizontales** | 1 |
| **Classe d'isolation électrique** | Double isolation |
| | Classe II |
| **Equipement fournis** | 1 kit de marquage |
| | 1 support de bloc terminal |
| **Type de face avant** | Transparent |
| | |
| **Puissance dissipée en W** | 10 W |
| **[In] courant assigné d'emploi** | 63 A |
| **Type de rail** | DIN |
| **Nbre coupe-circuit auto PG ISO** | 3 |
| | |
| **Verrouillages optionnels** | Verrou sécurité en option |
| **Matière du coffret** | Polymère auto-extinguible |
| **Largeur** | 123 mm |
| **Hauteur** | 200 mm |
| **Profondeur** | 112 mm |
| **Profondeur interne** | 56 mm |
| **Couleur** | Porte: vert transparent |
| | Habillage: gris clair (RAL 7035) |
| | |
| **Tenue au feu** | 750 °C conforme à CEI 60695-2-1 |

| | |
|---|---|
| **Degré de protection IP** | IP65 conforme à CEI 60529 |
| **Tenue aux chocs IK** | IK09 conforme à EN 50102 |
| **Caractéristiques environnement (UV)** | Résistant aux UV: class 3 conforme à ISO 4582:2010 |
| | Test de dégradation aux ultraviolets conforme à ISO 4892-2:2013 |
| **Catégorie de surtension** | II |
| **Température de l'air ambiant en fonctionnement** | -25…60 °C |
| **Normes** | |
| | **CEI 670** |
| | **EN 50102** |
| | **CEI 60439-3** |
| | **EN 50262** |
| | **CEI 60529** |