Technical sheet



Kaedra - mini coffret pour appareillage modulaire - 159 x 200mm - 6 modules

Marque: SCHNEIDER

Ref Product: wire:SC13958

Ref Mcmining: SC13958

SPECIFICATION	
Kaedra - mini coffret pour appareillage modulaire - 159 x 200 mm - 6 modules	
SC13958	
Gamme	Kaedra
Type de produit ou équipement	Coffret étanche
Type d'extensibilité	Mini-coffret pour appareillage modulaire
Accessoires inclus avec le coffret	1 kit de repérage 1 bornier 8 trous 1 support bloc connexion
Type de châssis plein	Perforé
Installation du coffret	En saillie
Pas de 9 mm	12
Nombre de modules de 18 mm par rangée	6
Nombre total de modules de 18 mm	6
Nombre de rangées horizontales	1
Classe d'isolation électrique	Classe II
	Double isolation
Equipement fournis	1 kit de marquage 1 bloc terminal à 8 trous 1 support de bloc terminal
Type de face avant	Transparent
Puissance dissipée en W	11 W
[In] courant assigné d'emploi	63 A
Type de rail	DIN
Nbre coupe-circuit auto PG ISO	3
Nombre de borniers	1 avec 8 sortants
Départs du bornier répartiteur	4 x 10 mm²
	4 x 16 mm²
Verrouillages optionnels	Verrou sécurité en option
Matière du coffret	Polymère auto-extinguible
Largeur	159 mm

Hauteur	200 mm
Profondeur	112 mm
Profondeur interne	56 mm
Couleur	Porte: vert transparent
	Habillage: gris clair (RAL 7035)
Tenue au feu	750 °C conforme à CEI 60695-2-1
Degré de protection IP	IP65 conforme à CEI 60529
Tenue aux chocs IK	IK09 conforme à EN 50102
Caractéristiques environnement (UV)	Résistant aux UV: class 3 conforme à ISO 4582:2010 Test de dégradation aux ultraviolets conforme à ISO 4892-2:2013
Catégorie de surtension	II
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-25…60 °C
Normes	
	CEI 60439-3
	EN 50102
	CEI 60529
	CEI 670
	EN 50262