Mc MINING GROUPE PICHORI Quality First

LEADER IN INDUSTRIAL TOOLS & EQUIPMENT

Technical sheet



PrismaSeT XS - Coffret saillie 2 rangées 18 modules - sans porte

Marque: SCHNEIDER

Ref Product: wire:SCLVSXT218

Ref Mcmining: SCLVSXT218

SPECIFICATION	
PrismaSeT XS - Coffret saillie 2 rangées 18 modules - sans porte	
SCLVSXT218	
Gamme	PrismaSeT
Nom du produit	XS
Type de produit ou équipement	Boîtier
Type d'extensibilité	Coffret de répartition
Installation du coffret	En saillie
Largeur	Total: 426 mm
Hauteur	Total: 450 mm
Profondeur	Total : 127 mm
Profondeur interne	115 mm
Nombre de modules de 18 mm par rangée	18
Nombre de rangées horizontales	2
Nombre total de modules de 18 mm	36
Pas de 9 mm	72
Classe d'isolation électrique	Classe II
Equipement fournis	
	2 étiquette d'identification
	2 protection d'étiquette
	3 bornier
	1 bande d'obturateur
	1 porte à commander séparément
	2 rail Din
	1 plaque arrière
Type de plastron	Modulaire
Type de rail	DIN symétrique
Type de châssis plein	Sans châssis plein
Puissance dissipée en W	50 W
[In] courant assigné d'emploi	90 A
[Ui] tension assignée d'isolement	400 V
Entrée câble	Câble ou tube
	Plaques découpées

	Jonction
	Plaques amovibles
Nombre de borniers	
	1 terre avec 24 sortants
	1 neutre avec 7 sortants
	1 phase avec 7 sortants
Départs du bornier répartiteur	
	3 x 25 mm² + 21 x 4 mm² pour terre
	1 x 35 mm² + 6 x 16 mm² pour neutre
	1 x 35 mm² + 6 x 16 mm² pour phase
Mode de raccordement	
	Connexion à vis (terre) , 3 x 6…25 mm²
	Push-in (terre) , 21 x 1,5…4 mm² (souple)
	Push-in (terre) , 21 x 6 mm² (rigide ou semi-rigide)
	Connexion à vis (neutre) , 1 x 35 mm²
	Connexion à vis (neutre) , 6 x 16 mm²
	Connexion à vis (phase) , 1 x 35 mm²
	Connexion à vis (phase) , 6 x 16 mm²
Matière du coffret	
	Partie arrière: techno plastique
	Habillage: techno plastique
	Plaque avant: techno plastique
Poids du produit	3,400 kg
Couleur	Habillage: blanc (RAL 9003)
	Plaque avant: blanc (RAL 9003)
Segment de marché	Résidentiel
	Petits bâtiments
Tenue au feu	Plaque arrière: 750 °C conforme à CEI 60695-2-11
	Habillage: 750 °C conforme à CEI 60695-2-11
	Plaque avant: 750 °C conforme à CEI 60695-2-11
Degré de protection IP	IP30 sans porte IP40 avec porte
Tenue aux chocs IK	IK08 sans porte IK09 avec porte
Catégorie de surtension	II
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-25…60 °C
Normes	
	CEI 60670-1
	CEI 60670-24
	CEI 61439-1
	CEI 61439-3
Labels qualité	
	IMQ