Mc MINING GROUPE PICHORI Quality First

LEADER IN INDUSTRIAL TOOLS & EQUIPMENT

Technical sheet



Peigne Clario iC40, 3P+N, 12 modules, 80 A

Marque: SCHNEIDER

Ref Product: wire:SCA9XPC712

Ref Mcmining: SCA9XPC712

SPECIFICATION	
Peigne Clario iC40, 3P+N, 12 modules, 80 A	
SCA9XPC712	
Gamme	Acti9
Type de produit ou équipement	Peigne de raccordement
Mode d'installation	Horizontale
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de connexion
Description des lignes	3P + N
Longueur modules de 18 mm	12
Nombre de voies	4 voies N + 3 L (équilibré)
Configuration des pôles pour 1 voie	1 x 3P + N
	1 x 3P
	3 x 1P + N
"Pas" de raccordement	9 mm entre phase et neutre
	18 mm entre phases
Type de connecteur	Dent
Distance entre appareils	54 mm
Marquage	N L1 N L2 N L3
Isolement	Isolé
Présentation du produit	Découpable
Equipement fournis	
	embouts
	cache-dents
[Ie] courant assigné d'emploi	80 A à 40 °C
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V CA Ph/N
	400 V CA Ph/Ph
[Ui] tension assignée d'isolement	440 V CA se conformer à CEI 61439-1
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	4 kV
Emplacement de montage	Haut sur borne du type à cage
Pas de 9 mm	24
Hauteur	32 mm
Largeur	218 mm
Profondeur	28 mm
Poids du produit	150 g
Couleur	Blanc (RAL 9003)

Compatibilité de gamme	
	Acti9 Acti 9 C40
	Acti9 Acti 9 C40 Vigi
	Acti9 Acti 9 iDPN
	Acti9 Acti9iDPNVigi
	Multi 9 Multi 9 N40
	Multi 9 Multi 9 N40 Vigi
	Acti9 Acti9 iC40
	Acti9 Acti9 iCV40
	Acti9 Vigi iCG40
	Acti9 Acti9 iID40
Tenue au feu	960 °C (30 s) conforme à CEI 60695-2-1
Degré de pollution	3 se conformer à EN/CEI 60439-1
Degré de protection IP	IP20 avec embouts et cache-dents
Normes	
	EN/CEI 61439-1