Technical sheet



PrismaSeT XS - Coffret saillie 4 rangées 18 modules - sans porte

Marque: SCHNEIDER

Ref Product: wire:SCLVSXT418

Ref Mcmining: SCLVSXT418

SPECIFICATION	
PrismaSeT XS - Coffret saillie 4 rangées 18 modules - sans porte	
SCLVSXT418	
Gamme	PrismaSeT
Nom du produit	XS
Type de produit ou équipement	Boîtier
Type d'extensibilité	Coffret de répartition
Installation du coffret	En saillie
Largeur	Total: 426 mm
Hauteur	Total: 750 mm
Profondeur	Total : 127 mm
Profondeur interne	115 mm
Nombre de modules de 18 mm par rangée	18
Nombre de rangées horizontales	4
Nombre total de modules de 18 mm	72
Pas de 9 mm	144
Classe d'isolation électrique	Classe II
Equipement fournis	
	4 étiquette d'identification
	4 protection d'étiquette
	3 bornier
	1 bande d'obturateur
	1 porte à commander séparément
	4 rail Din
	1 plaque arrière
Type de plastron	Modulaire
Type de rail	DIN symétrique
Type de châssis plein	Sans châssis plein
Puissance dissipée en W	64 W
[In] courant assigné d'emploi	125 A
[Ui] tension assignée d'isolement	400 V
Entrée câble	Câble ou tube

	Plaques découpées Jonction Plaques amovibles
Nombre de borniers	
	1 terre avec 38 sortants
	1 neutre avec 7 sortants
	1 phase avec 7 sortants
Départs du bornier répartiteur	
	6 x 25 mm² + 32 x 4 mm² pour terre
	1 x 35 mm² + 6 x 16 mm² pour neutre
	1 x 35 mm² + 6 x 16 mm² pour phase
Mode de raccordement	
	Connexion à vis (terre) , 6 x 6…25 mm²
	Push-in (terre) , 32 x 1,5…4 mm² (souple)
	Push-in (terre) , 32 x 6 mm² (rigide ou semi-rigide)
	Connexion à vis (neutre) , 1 x 35 mm²
	Connexion à vis (neutre) , 6 x 16 mm²
	Connexion à vis (phase) , 1 x 35 mm²
	Connexion à vis (phase) , 6 x 16 mm²
Matière du coffret	Partie arrière: techno plastique Habillage: techno plastique Plaque avant: techno plastique
Poids du produit	5,500 kg
Couleur	Habillage: blanc (RAL 9003)
	Plaque avant: blanc (RAL 9003)
Segment de marché	Résidentiel
	Petits bâtiments
Tenue au feu	Plaque arrière: 750 °C conforme à CEI 60695-2-11
	Habillage: 750 °C conforme à CEI 60695-2-11
	Plaque avant: 750 °C conforme à CEI 60695-2-11
Degré de protection IP	IP30 sans porte
	IP40 avec porte
Tenue aux chocs IK	IK08 sans porte
	IK09 avec porte
Catégorie de surtension	II
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-25…60 °C
Normes	
	CEI 60670-1
	CEI 60670-24
	CEI 61439-1
	CEI 61439-3
Labels qualité	
	IMQ