Technical sheet



PrismaSeT XS - Coffret saillie 2 rangées 13 modules - sans porte

Marque: SCHNEIDER ELECTRIC

Ref Product: wire:SCLVSXT213

Ref Mcmining: SCLVSXT213

DESCRIPTION	
PrismaSeT XS - Coffret saillie 2 rangées 13 modules - sans porte	
LVSXT213	
Specifications Principales	
Gamme	PrismaSeT
Nom du produit	XS
Type de produit ou équipement	Boîtier
Type d'extensibilité	Coffret de répartition
Installation du coffret	En saillie
Specifications Complémentaires	
Largeur	Total: 336 mm
Hauteur	Total: 450 mm
Profondeur	Total : 127 mm
Profondeur interne	115 mm
Nombre de modules de 18 mm par rangée	13
Nombre de rangées horizontales	2
Nombre total de modules de 18 mm	26
Pas de 9 mm	52
Classe d'isolation électrique	Classe II
Equipement fournis	2 étiquette d'identification 2 protection d'étiquette 3 bornier 1 bande d'obturateur 1 porte à commander séparément 2 rail Din 1 plaque arrière
Type de plastron	Modulaire
Type de rail	DIN symétrique

Type de châssis plein	Sans châssis plein
Puissance dissipée en W	40 W
[In] courant assigné d'emploi	63 A
[Ui] tension assignée d'isolement	400 V
Entrée câble	Câble ou tube Plaques découpées Jonction Plaques amovibles
Nombre de borniers	1 terre avec 24 sortants 1 neutre avec 7 sortants 1 phase avec 7 sortants
Départs du bornier répartiteur	3 x 25 mm² + 21 x 4 mm² pour terre 1 x 35 mm² + 6 x 16 mm² pour neutre 1 x 35 mm² + 6 x 16 mm² pour phase
Mode de raccordement	Connexion à vis (terre) , 3 x 6…25 mm² Push-in (terre) , 21 x 1,5…4 mm² (souple) Push-in (terre) , 21 x 6 mm² (rigide ou semi-rigide) Connexion à vis (neutre) , 1 x 35 mm² Connexion à vis (neutre) , 6 x 16 mm² Connexion à vis (phase) , 1 x 35 mm² Connexion à vis (phase) , 6 x 16 mm²
Matière du coffret	Partie arrière: techno plastique Habillage: techno plastique Plaque avant: techno plastique
Poids du produit	2,800 kg
Couleur	Habillage: blanc (RAL 9003)
	Plaque avant: blanc (RAL 9003)
Segment de marché	Résidentiel
	Petits bâtiments
Environnement	
Tenue au feu	Plaque arrière: 750 °C conforme à CEI 60695-2-11 Habillage: 750 °C conforme à CEI 60695-2-11 Plaque avant: 750 °C conforme à CEI 60695-2-11
Degré de protection IP	IP30 sans porte IP40 avec porte

Tenue aux chocs IK	IK08 sans porte IK09 avec porte
Catégorie de surtension	II
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-25…60 °C
Normes	**CEI 60670-1** **CEI 60670-24** **CEI 61439-1** **CEI 61439-3**
Labels qualité	**IMQ**