Technical sheet



PrismaSeT XS - coffret en saillie - 3 rangées - 18M - porte - blanc

Marque: SCHNEIDER ELECTRIC

Ref Product: wire:SCLVSXT318

Ref Mcmining: SCLVSXT318

DESCRIPTION	
PrismaSeT XS - coffret en saillie - 3 rangées - 18M - porte pleine - blanc	
LVSXL318	
Specifications Principales	
gamme	PrismaSeT
nom du produit	XS
type de produit ou de composant	Coffret
type de coffret	Boîtier de distribution
installation du coffret	Surface
Specifications Complémentaires	
largeur	Total: 426 mm
hauteur	Total: 600 mm
profondeur	Total : 151 mm
profondeur interne	135 mm
nombre de modules de 18 mm par rangée	18
nombre de rangées horizontales	3
nombre total de modules de 18 mm	54
pas de 9 mm	108
classe d'isolation électrique	Classe II
équipement fourni	3 étiquette d'identification 3 protège-étiquette 1 bornier 1 obturateur fractionnable 1 porte 3 Rail DIN 1 plaque arrière
type de plastron	Modulaire
type de porte	Pleine
type de rail	DIN symétrique
description châssis	Sans platine de montage
puissance dissipée en W	56 W
[In] courant assigné d'emploi	125 A
[Ui] tension assignée d'isolement	400 V

entrée de câble	Câble ou tube Plaques découpées Jonction Plaques amovibles
nombre de borniers	1 terre avec 28,0 départs
départs du bornier répartiteur	6 x 25 mm² + 22 x 4 mm² pour terre
mode de raccordement	Connexion à vis (terre) , 6,0 6…25 mm² Clipsable (terre) , 22,0 1,5…4 mm² (souple) Clipsable (terre) , 22,0 6 mm² (rigide ou toronné)
description des verrouillages optionnels	Option verrou
matière du coffret	Partie arrière: techno plastique Coffret: techno plastique Plaque avant: techno plastique Porte: techno plastique
poids du produit	4,700 kg
couleur	Coffret: blanc (RAL 9003) Plaque avant: blanc (RAL 9003) Porte: blanc (RAL 9003)
segment de marché	Résidentiel Petits bâtiments
Environnement	
tenue au feu	Plaque arrière: 650 °C conforme à IEC 60695-2-11 Coffret: 650 °C conforme à IEC 60695-2-11 Plaque avant: 650 °C conforme à IEC 60695-2-11 Porte: 650 °C conforme à IEC 60695-2-11
degré de protection IP	IP40 avec porte fermée
degré de protection IK	IK09 avec porte fermée
catégorie de surtension	II
température de fonctionnement	-25…60 °C
normes	**CEI 60670-1** **IEC 60670-24** **EN 61439-1** **IEC 61439-3**
labels qualité	**IMQ**