LEADER IN INDUSTRIAL TOOLS & EQUIPMENT

# Technical sheet



**PRISE DOUBLE 2P+E (broche terre) 16A IP20 Blanche**

Marque: SCHNEIDER ELECTRIC

Ref Product: wire:SCEPH9800121

Ref Mcmining: SCEPH9800121

| DESCRIPTION | |
|---|---|
| **PRISE DOUBLE 2P+E (broche terre) 16A IP20 Blanche** | |
| **EPH9800121** | |
| **Specifications Principales** | |
| **Gamme** | Asfora |
| **Type de produit ou équipement** | Prise électrique |
| **Nombre de prises d'alimentation** | 2 |
| **Configuration des pôles de la prise** | 2P+T |
| **Nuance de la couleur** | Blanc |
| **Type d'emballage** | Film plastique-boîte |
| **Specifications Complémentaires** | |
| **Présentation du produit** | Produit complet |
| **Montage de l'appareil** | Encastré |
| **mode de fixation** | Griffes54…72 mm |
| **Norme de prise** | CEE 7/5 |
| **écart-type de sortie** | Français |
| **Description standard de la prise** | Avec contact de terre |
| **Plage de puissance** | 3680 W |
| **Courant assigné d'emploi** | 16 A à 250 V CA |
| **Finition de la surface** | Brillant |
| **Matière** | ABS (acrylonitrile butadiène styrène): plaque de finition<br>Plastique haute résistance: plaque centrale |
| **Longueur de dénudage des fils** | 11 mm |
| **Matière des conducteurs** | Cuivre |
| **Raccordement** | Bornes de levage |
| **Nombre de câbles** | 2 câble(s) 2,5 mm² |
| **Rigidité du câble** | Rigide<br>Souple<br>Multibrin torsadé rigide |
| **Quantité du lot** | 1 |
| **Degré de protection (IP)** | IP20 |
| **Profondeur en saillie** | 23 mm |
| **Largeur** | 83 mm |
| **Hauteur** | 123 mm |
| **Profondeur** | 46 mm |

| Environnement | |
|---|---|
| **Normes** | CEI 60884-1 |
| **Certifications du produit** | ESC |